

Merkur[®] X48 and X72

高压无气重防腐喷涂机



轻便式高压无气喷涂系统

- 轻便—可灵活移动及工作，不受场地空间限制
- 7200 psi (500bar) 最大工作压力
- 经济—节省涂料及溶剂浪费
- 实用—轻松应对各类高固含量重防腐材料
- 适用于船舶、贮罐、管道、钢结构等行业



轻松应对高固含量重防腐喷涂

固瑞克Merkur X48和X72单组份高压无气喷涂机，拥有超高工作压力，机身轻便，可轻松应对各种复杂防腐涂料的挑战，满足对各类涂装行业的要求。99磅（45/公斤）的轻便机身，更适合在各类工作环境中的应用。

订购信息

喷涂机型号

16V174 Merkur X72 72:1 裸机

16U918 Merkur X72 72:1 成套

16V175 Merkur X48 48:1 裸机

16U920 Merkur X48 48:1 成套

成套包括含519喷嘴的XTR喷枪和3/8 in x 25 ft (7.6m) 软管, 6 ft (1.8m) 软管

附件

16U924 维修组件, X72 机型

16U925 维修组件, X48 机型

16V583 流体过滤组件, 压力7250 psi (500bar), 包括60目过滤网

224459 过滤网更换组件, 60目, 2件装

224468 过滤网更换组件, 100目, 2件装

106149 空气过滤组件, 1/2 in npt (f), 20 micron

24A576 可选 DataTrak™ 组件

性能技术参考

	Merkur X48	Merkur X72
最大工作压力	4800 psi (330 bar, 33 MPa)	7200 psi (500 bar, 50 MPa)
推荐最大喷嘴型号	Up to 0.025 (XHDx25)	Up to 0.021 (XHDx21)
最大工作流量 (60 往复/分)	1.2 gpm (4.5 lpm)	0.8 gpm (3.0 lpm)
最大进气压力	100 psi (7 bar, 0.7 MPa)	100 psi (7 bar, 0.7 MPa)
流体入口接头	1-1/4 in npt(m)	1-1/4 in npt(m)
流体出口接头	3/8 in npt(f)	3/8 in npt(f)
主机重量	99 lb (45 kg)	99 lb (45 kg)
喷枪	XTR504 (0.019 tip)	XTR704 (0.019 tip)
操作手册	332245	332245

* 根据不同的涂料及流量要求

超高压力

- 最大压力 7200 psi (500 bar, 50 MPa)
- 高固含量重防腐喷涂
- 支持更长软管运行

维修简单

- 可从空气马达上方快速拆卸下缸体

喉部及活塞密封圈

- 采用自调节和弹簧压紧设计, 密封圈寿命更长

泄压阀

- 浮动球阀设计
- 减少堵塞和泄漏

下缸体

- 改进高粘度涂料的处理
- Chromex 镀铬高耐磨柱塞杆

料口

- 半圆型进料接头, 降低材料堆积、堵塞

快速的吸料软管

- 大尺寸吸料管, 提高生产效率

机身轻巧, 便于携带

- 重量仅 99 磅 (45 公斤)



请联系我们!

了解更多产品信息, 请拨打电话
021-64950088 或访问我们的网站
www.graco.com