

# In-Drum Roerwerk met tandwiel-aandrijving voor gebruik van materialen met hoge viscositeit

Betrouwbaar en lekkagevrije werking

**LEKKAGEVRIJ  
ONTWERP**



## Roerwerk met tandwielaandrijving en snelkoppeling voor drums en tanks met voormonteerde bladen

- ATEX-goedkeuring voor explosiegevaarlijke locaties
- Olivrij tandwielkastontwerp
- Onderling uitwisselbare adapters en koppelingen die passen op verschillende soorten drums
- Eenvoudige aanwijzingen voor schroefmontage
- Corrosiebestendig uitgevoerd in roestvast staal



# Technische gegevens

## DRUMROERWERK MET TANDWIELAANDRIJVING VOOR ZWAAR GEBRUIK

Maximale luchtinlaatdruk.....	7 bar (100 psi)
Motorvermogen op 1200 t/min (as op 50 t/min), bij een verbruik van 12 cfm (0,34 m <sup>3</sup> /min).....	186 W (0,25 pk)
Maximum aanbevolen toerental van de as .....	100
Overbrengingsverhouding tandwiel aandrijving .....	24:1
Gewicht .....	8 kg (17,7 lb)
Hoogte	
Van de bovenzijde van de luchtmotor tot de onderzijde van de snelkoppeling.....	286 mm (11,25 inch)
Luchtinlaat.....	Past op 1/4-inch npt(f) snelontkoppeling, .....Onderdeelnr. 208536
Delen die in contact komen met de vloeistof .....	303 SST
Luchtverbruik .....	0,08 tot 0,85 m <sup>3</sup> /min (3 tot 30 scfm)
Geluidsgegevens *	
Doorsnee bedrijfsomstandigheden†	
Geluidsvermogen .....	77,3 dB(A)
Geluidsdruk.....	63,8 dB(A)
Maximale geluidsomstandigheden‡	
Geluidsvermogen .....	86,4 dB(A)
Geluidsdruk.....	72,9 dB(A)
*Geluidsgegevens gemeten conform ISO 3744-1981.	
† 50 t/min (as) roerend in 300 cps materiaal op waterbasis	
‡ 100 t/min (as) roerend in een leeg vat	
Handleiding .....	Onderdeelnr. 308609



## Bestelinformatie

Basisuitvoering  
Onderdeelnr.: 24C821  
(exclusief adapters)



Sponadapters	Asadapter			
	3/8 inch	7/16 inch	1/2 inch	5/8 inch
1-1/2 inch	24C519	24C293	24C520	24C521
2 inch	24C523	24C522	24C524	24C525

## Accessoires

	Afmeting	Onderdeelnummer
Sponadapters	1-1/2 inch	16A521
	2 inch	16A754
Asadapters	3/8 inch	16A751
	7/16 inch	16A520
	1/2 inch	16A752
	5/8 inch	16A753

Adapterkit	Onderdeelnummer: 24D588
	Inclusief sponadapters (16A521 & 16A754) en asadapters (16A751, 16A520, 16A752 & 16A753).

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 89 770 700 • Fax: +32 89 770 777  
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco Inc. Documentnr. 344809H (rev. B) 08/10 Gedrukt in Europa.  
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.