

# Merkur<sup>®</sup> ES

## 零部件详解



- 1** 24C853 G15 空气辅助喷枪  
24C855 G40 空气辅助喷枪  
235460 Silver Plus 无气喷枪

- 4** 15T499 空气调节器  
108190 调节器计量表

### 修理配件包

- 24H006 泵修理配件包 - 涂覆钢  
24G705 泵修理配件包 - 不锈钢  
24A537 空气阀修理配件包

### 附件

- 24F147 吸料管, 用于 1 Gal (3.8 L) 料桶  
24F271 内嵌式不锈钢流体过滤器  
24F272 内嵌式涂覆钢流体过滤器  
193199 计量表镜片护罩  
24H005 软管夹 - 7 件装

- 2**  
241811 25 ft (7.5 m) 空气软管  
24F165 25 ft (7.5 m) 流体软管及涂覆钢配件  
24F166 25 ft (7.5 m) 流体软管及不锈钢配件

- 3**  
24F160 吸料滤网 - 3 件装

# 喷嘴选型表

## AAM 空气辅助喷嘴选型表

精饰型喷嘴，推荐用于要求高品质涂层的中低压应用。

根据下表订购所需的喷嘴（部件号为 AAMxxx）。xxx = 小于最大喷嘴宽度的 3 位数字。（例：AAM409）

喷嘴规格 in (mm)	*流体输出流量, oz/min (lpm)		12 in (300 mm) 时的最大喷嘴宽度								
	600 psi (4.1 MPa, 41 bar)	1000 psi (7.0 MPa, 70 bar)	2 至 4 (100)	4 至 6 (150)	6 至 8 (200)	8 至 10 (250)	10 至 12 (300)	12 至 14 (350)	14 至 16 (400)	16 至 18 (450)	18 至 20 (500)
0.007 (0.178)	4.0 (0.1)	5.2 (0.15)		207	307						
0.009 (0.229)	7.0 (0.2)	9.1 (0.27)	109	209	309	409	509				
0.011 (0.279)	10.0 (0.3)	13.0 (0.4)	111	211	311	411	511	611			
0.013 (0.330)	13.0 (0.4)	16.9 (0.5)		213	313	413	513	613	713		
0.015 (0.381)	17.0 (0.5)	22.0 (0.7)		215	315	415	515	615	715	815	
0.017 (0.432)	22.0 (0.7)	28.5 (0.85)		217	317	417	517	617	717	817	917
0.019 (0.483)	28.0 (0.8)	36.3 (1.09)		219	319	419	519	619	719	819	919

## 带预喷嘴口的精饰型 AAF 空气辅助喷嘴选型表

精饰型喷嘴，推荐用于要求高品质涂层的中低压应用。AAF 喷嘴带有预喷嘴口，有助于雾化剪切包括水性涂料及清漆在内的稀薄材料。

根据下表订购所需的喷嘴（部件号为 AAFxxx）。

喷嘴规格 in (mm)	*流体输出流量, oz/min (lpm)		12 in (305 mm) 时的最大喷嘴宽度				
	600 psi (4.1 MPa, 41 bar)	1000 psi (7.0 MPa, 70 bar)	6 至 8 (200)	8 至 10 (250)	10 至 12 (300)	12 至 14 (350)	14 至 16 (400)
0.011 (0.279)	9.5 (0.28)	12.5 (0.37)	310	410	510	610	710
0.013 (0.330)	12.0 (0.35)	16.0 (0.47)	312	412	512	612	712
0.015 (0.381)	16.0 (0.47)	21.0 (0.62)		414	514	614	714
0.017 (0.432)	20.0 (0.59)	26.5 (0.78)		416	516	616	716

## 163xxx Silver 精饰型喷嘴选型表

根据下表订购所需的喷嘴（部件号为 163xxx）。

喷嘴规格 in (mm)	喷嘴规格 in (mm)						
	0.007 (0.178)	0.009 (0.228)	0.011 (0.280)	0.013 (0.330)	0.015 (0.381)	0.017 (0.432)	0.019 (0.483)
2-4 (51-102)	107	109	111	113	115	117	119
4-6 (102-152)	207	209	211	213	215	217	219
6-8 (152-203)	307	309	311	313	315	317	319
8-10 (203-254)	407	409	411	413	415	417	419
10-12 (254-305)		509	511	513	515	517	519
12-14 (305-356)		609	611	613	615	617	619
14-16 (356-406)			711	713	715	717	719
16-18 (406-457)				813	815	817	819
18-20 (457-508)						917	919
流量 gpm (lpm)	0.053 (0.20)	0.087 (0.33)	0.13 (0.49)	0.18 (0.69)	0.24 (0.91)	0.31 (1.17)	0.39 (1.47)

## 美国 GRACO (固瑞克) 公司上海代表处

上海市漕宝路 509 号新园大厦 2 号楼 118 室  
200233

Tel: 021-6459 0088 Fax: 021-6495 0077

www.graco.com.cn

北京代表处 Tel: 010-6581 8404 Fax: 010-6581 8405  
重庆代表处 Tel: 023-6389 7016 Fax: 023-6387 2379  
武汉代表处 Tel: 027-8571 3529 Fax: 027-8571 3719  
广州代表处 Tel: 020-8732 0385 Fax: 020-8732 7051  
台北代表处 Tel: 886-2-2796 7417 Fax: 886-2-2796 7415

