

# Xtreme-Duty™ Rührwerk

Mischt hochviskose Materialien  
für Schutzbeschichtungen



## Graco ist Ihre Komplettlösung

- Sorgt für die richtige Materialkonsistenz
- Lässt sich einfach auf 200-Liter-Fässern montieren
- Die Größe der Rührflügel ermöglicht den Einsatz einer Förderpumpe im Fass

# Xtreme-Duty™ Rührwerk

## Mischt hochviskose Materialien für Schutzbeschichtungen

### Schritt 1: richtiges Mischen

Wenn das Material nicht richtig gemischt wird, kann es nie die optimale Leistungsfähigkeit erreichen, trotz Pumpe, Spritzgerät und Spritzpistole von höchster Qualität.

Das Xtreme-Duty™-Rührwerk wurde speziell für Schutzbeschichtungsmaterialien konstruiert. Es kann herkömmliche Beschichtungen mit hohem Festkörperanteil in 200-Liter-Fässern mischen, wodurch eine bessere Kontrolle des Mischens und der Qualität aller Beschichtungen mit hohem Festkörperanteil möglich wird. Die Rührflügel wurden entwickelt, um hochviskose Materialien im Schwebezustand zu halten.

### Funktionsweise

Die höhenverstellbaren Rührflügel mit hohem Drehmoment drehen sich, um das Material vom Boden des Fasses zu heben und so ein Absetzen des Materials zu reduzieren. Ein zusätzlicher Satz Rührflügel kann für zusätzliche Mischleistung verwendet werden.

### Bestellinformationen

- 25A598 Rührwerk ohne Zubehör
- 25A599 Rührwerk auf Fassdeckel mit Griffen
- 25A600 Rührwerk auf Fassdeckel mit Hebevorrichtung
- 25A601 Rührwerk auf Fassdeckel mit Hebevorrichtung und Zufuhrpumpe (5:1 CS Monark)
- 25A602 Rührwerk auf Fassdeckel mit Hebevorrichtung und Zufuhrpumpe (5:1 SST Monark)
- 25A603 Rührwerk auf Fassdeckel mit Hebevorrichtung und Zufuhrpumpe (10:1 CS President)
- 25A604 Rührwerk auf Fassdeckel mit Hebevorrichtung und Zufuhrpumpe (10:1 SST President)
- 17J004 Rührflügelsatz. Zur Verwendung als Ersatzteil oder zum zusätzlichen Mischen.
- 217374 Getriebeöl (nach den ersten 100 Stunden der Einfahrzeit wechseln)

#### Einfache pneumatische Steuerungen

- Einfache Bedienung des Auf- und Abfahrens und des Betriebs
- Kein Drehen beim Anheben oder Senken der Hebevorrichtung

#### Rücklaufrohr und Gewindeanschlüsse als Zubehör

- Einfaches Hinzufügen von Zirkulation oder Nachfüllen von Schläuchen

#### Hebegriffe

- Separat erhältlich

#### Neue Klingengeometrie

- Größere Mischoberfläche
- Für Beschichtungen mit hohem Feststoffanteil optimiert

#### 5:1 und 10:1 Zufuhrpumpe

- Zuführung von hochviskosen Beschichtungen
- Y-Sieb und Zufuhrschlauch zum Dosiergerät

#### Hebegriffe

- Separat erhältlich

#### Edelstahldeckel

- Haltbare und korrosionsbeständige

#### Rührwerk mit hohem Drehmoment

- Mischt Beschichtungen mit hohem Feststoffanteil



Abbildung 25A601

Alle Informationen und Illustrationen in dieser Broschüre basieren auf den letzten Produktinformationen, die bei Drucklegung verfügbar waren. Graco behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Graco ist ISO-9001-zertifiziert.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco Inc. 349706DE Ausgabe A 08/16 Nur Version in elektronischem Format.  
Alle anderen Markennamen und Marken werden zur Identifizierung der Produkte verwendet. Es handelt sich um Markennamen der jeweiligen Eigentümer.

