

Merkur[®] X48 and X72

マリンポンプ

マーキュリー X48・X72 保護コーティング用高圧エアレススプレーヤー



パワフルでポータブル、小規模の作業に最適

- ポータブル、軽量 - 作業現場内を楽に移動
- パワフル - ミディアムからハイソリッドのコーティング材料を最高500 barでスプレー
- 手頃な価格 - 少ない投資で高いスプレー品質
- フレキシブル - 造船、鉄道、橋梁、鉄骨製作等、幅広い用途に最適



ご注文にあたって

スプレーヤー

パッケージにはXTRガン(519チップ付属)と7.5m(3/8インチ)の耐圧ホース、および1.8m(1/4インチ)の手元ホースが含まれます。

- 16V-174 マーキュリー X72 本体のみ
- 16U-918 マーキュリー X72 パッケージ
- 16V-175 マーキュリー X48 本体のみ
- 16U-920 マーキュリー X48 パッケージ

アクセサリ

- 16U-924 X72 接液部リペアキット
- 16U-925 X48 接液部リペアキット
- 16V-583 ラインフィルターキット
3/8インチ in、3/8インチ out
- 224-459 60メッシュフィルターエレメント (2個)
- 224-468 100メッシュフィルターエレメント (2個)
- 106-149 エアラインフィルターキット
1/2インチ npt (ftb) 20ミクロン
- 24A-576 テータトラックキット(オプション)



本社
〒224-0025 横浜市都筑区早淵1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター
TEL 045-593-7250

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス
TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス
TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp

GRACO INC. は I.S. EN ISO9001 に登録しています。

Form No. 348-913 Rev. A

●改良のため、予告なしに製品の外观、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。

●製品に関するお問い合わせ、お申し込みは

ハイソリッド材料の塗布に最適

ハイソリッド材料用エアレススプレーヤー『マーキュリー X48・X72(マリンポンプ)』はパワーと可搬性を兼ね備えています。本体重量はわずか45kgと軽量で、狭い場所でも仕上がりとパワーを損なうことなくスプレーすることが可能です。

技術仕様

	マーキュリー X48	マーキュリー X72
最高流体動作圧力	33 MPa (330 bar)	50 MPa (500 bar)
推奨チップサイズ(口径)*	0.025まで	0.021まで
流量(60サイクル/分 時)	4.5 L/min	3.0 L/min
最高エア入口圧力	0.7 MPa (7 bar)	0.7 MPa (7 bar)
流体入口サイズ	1-1/4インチ npt(m)	1-1/4インチ npt(m)
流体出口サイズ	3/8インチ npt(f)	3/8インチ npt(f)
本体重量	45 kg	45 kg
スプレーガン	XTR-504(チップサイズ0.019)	XTR-704(チップサイズ0.019)
取扱説明書	332245(英語) 332442(和文)	332245(英語) 332442(和文)

* 材料と負荷サイクルにより異なります

高圧

- 最高50 MPa (500 bar)
- ハイソリッドコーティング材料をスプレー
- 長いホースも使用可能

容易なメンテナンス

- ポンプを簡単にエアモーターから取り外し可能

スロート・ピストンパッキン

- セルフアジャストとネジ締めでパッキンの寿命を維持

ドレンバルブ

- フロートボール設計
- 詰まりや漏れを削減

マーキュリーロアポンプ

- 高粘度のコーティング材料用に改良
- 長寿命のクロメックスコーティングロッド

インレット

- 滑らかな1-1/4インチのインレットで材料の詰まりを削減

素早く取り付けられるサクシヨンホース

- 1インチ口径、長さ1.8メートルのサクシヨンホース

軽量、ポータブル

- 本体重量はわずか45kg

