

Elektrostatische Pistolen voor watergedragen materialen



Pro Xp™ en Pro Xs™ Elektrostatische handpistolen voor toepassingen met watergedragen materialen



Verlaag uw bedrijfskosten met watergedragen materialen

- Voortreffelijke verneveling voor een superieure afwerkingskwaliteit
- De interne elektrische voeding maakt een snelle installatie en eenvoudig onderhoud mogelijk
- Het lichtgewicht en compacte ontwerp verhoogt het gebruikerscomfort
- Intelligent display voor meer feedback voor de operator
- Ontworpen om langer mee te gaan dan de concurrentie
- Eenvoudig installatie – gebruikt enkel lucht om elektrostatisch vermogen te produceren

BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

Minder kosten en materiaal

Pro Xp-pistolen voor watergedragen materialen

Het watergedragen Pro Xp-pistool is perfect geschikt om watergedragen materialen met isolatiesystemen te spuiten. Het is dan ook verkrijgbaar als luchtspuitmodel, luchtondersteund model en uniek model voor het spuiten van materialen voor het insmeren van mallen.

Snelheidsindicator van de alternator

De indicator verandert van kleur met de elektrostatische prestaties

De bedieningsknoppen

Handige, vlot toegankelijke en grote knoppen om uw pistool eenvoudiger af te stellen

Regeling van de vernevelingslucht

Stel de lucht in van maximum tot minimum al naargelang uw spuitbehoefte

Ergonomische hendel

De gladde, gebogen hendel ligt goed in de hand om comfortabel te spuiten

Interne elektrische voeding

Verminder de gebruikersvermoeidheid zonder zware kabels die uw werk vertragen

Lichte trekkerbediening

Vermindert de spierbelasting en vermoeidheid bij de gebruiker



Slimme bediening

Beschikbaar voor alle watergedragen modellen

- Geeft kV, stroom en hertz weer
- Eenvoudige instelling van lage kV
- Digitale diagnosemodus voor foutopsporing

Pro Xp Luchtspuit

Voor het op lage druk spuiten met een isolatiesysteem waaronder de WB100



Pro Xp Luchtondersteund

Voor het op hoge druk spuiten met een isolatiesysteem waaronder de WB3000. Levert met een AEF- of AEM-tip een fijne afwerkingskwaliteit.



Pro Xp MR

Op lage druk spuiten met een spuittip voor een fijne afwerking. Vernevelt het materiaal tot fijne deeltjes zoals vereist voor het insmeren van mallen. Kan worden aangesloten op een isolatiesysteem, waaronder de WB100, en spuit met een AEM- of AEF-spuittip.



Eenvoudige installatie en bediening

Pro Xs-pistolen voor watergedragen materialen voor circulatiesysteem


Verlaag uw bedrijfskosten en materiaalverbruik met het watergedragen Pro Xs-pistool. Het materiaal blijft geaard in het pistool, er is geen isolatiesysteem nodig voor de bediening.

- Dankzij de externe elektrode kunnen watergedragen materialen zonder isolatiesysteem worden gespoten
- Het luchtgedreven pistool van 60 kV bevordert een gemakkelijke installatie zonder voedingskabel
- Verkrijgbaar met Smart Display™ om de huidige spanning, stroom en hertz te raadplegen
- Superieure afwerkingskwaliteit met een luchtkap die ontworpen is om watergedragen materialen te spuiten
- Ergonomisch pistool met duurzame onderdelen ligt goed in de hand om comfortabel te spuiten



Externe elektrode

Ontworpen voor snelle ontkoppeling en eenvoudige reiniging



Smart Display

Uitlezing op het pistool maakt een snelle aanduiding van spanning en stroomsterkte mogelijk



WB100™ - & WB3000™-isolatiesystemen

De betrouwbare manier om watergedragen coatings te isoleren wanneer er met elektrostatische apparatuur wordt gespoten. Ideaal voor spuitcabinesystemen.

1 WB100 met Triton™-pomp 1:1 uit 308 Serie

Voor het op lage druk spuiten met het Pro Xp WB-luchtspuitpistool

2 Enkele verfdeuraansluiting in emmer

Gemakkelijk kleuren wisselen en het systeem spoelen

3 Draagbare kast

Grotere mobiliteit voor diverse toepassingen

4 Standaardspanningsdisplay

Eenvoudige controle van de spanning voor alle prestaties

5 Pro Xp Elektrostatisch pistool

Beschikbaar in standaardpistolen en smart versie. Voor een uitstekende besparing op materiaal, uitmuntende ergonomie en superieure afwerkingskwaliteit.



WB3000 met een Merkur™ ES Luchtondersteunde pomp 30:1

Voor het op hoge druk spuiten met het luchtondersteund Pro Xp WB-pistool

Bestelinformatie



Pro Xp Luchtspuit

Artikelnummer	Model	Beschrijving
24P630	WB100	Watergedragen isolatiekast 246511 met standaard elektrostatisch luchtspuitpistool L60T18, gearde luchtslang 235070 en niet-afgeschermd watergedragen materiaalslang 24M733.
24P631	WB100	Watergedragen isolatiekast 246511 met intelligent elektrostatisch luchtspuitpistool L60M18, gearde luchtslang 235070 en niet-afgeschermd watergedragen materiaalslang 24M733.
24P734	WB100	Watergedragen isolatiekast 246511 met MRG intelligent elektrostatisch luchtspuitpistool L60M19, gearde luchtslang 235070 en niet-afgeschermd watergedragen materiaalslang 24M733.
246511	WB100	Watergedragen isolatiekast voor niet-afgeschermd slangen. Exclusief slangen en pistool.
L60T18	Pro XP 60 WB	Standaard elektrostatisch luchtspuitpistool voor watergedragen coatings.
L60M18	Pro XP 60 WB	Intelligent elektrostatisch luchtspuitpistool voor watergedragen coatings.
L60M19	Pro XP 60 WB MRG	Intelligent elektrostatisch luchtspuitpistool voor het insmeren van mallen.

Pro Xp Luchtondersteund

Artikelnummer	Model	Beschrijving
24N551	WB3000	Watergedragen isolatiekast 24N550 met standaard elektrostatisch luchtondersteund spuitpistool H60T18, gearde luchtslang 235070 en niet-afgeschermd watergedragen materiaalslang 24M508.
24P632	WB3000	Watergedragen isolatiekast 24N550 met intelligent elektrostatisch luchtondersteund spuitpistool H60M18, gearde luchtslang 235070 en niet-afgeschermd watergedragen materiaalslang 24M508.
24N550	WB3000	Watergedragen isolatiekast voor niet-afgeschermd slangen. Exclusief slangen en pistool.

Pro Xs

Artikelnummer	Onderdeel	Beschrijving
247936	PRO Xs Watergedragen	Pistool inclusief spuitpunt van 1,5 mm en luchtkap 24A276. Bestel de materiaalslang en gearde luchtslang afzonderlijk.
247937	PRO Xs Watergedragen intelligent pistool	Inclusief Smart Display dat de instelbare spanning op het pistool toont, spuitpunt van 1,5 mm en luchtkap 24A276. Bestel de materiaalslang en gearde luchtslang afzonderlijk.

Een complete lijst van onderdelen en toebehoren vindt u in handleiding 312900 van het Pro XS Watergedragen pistool.

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.

Graco is ISO 9001 gecertificeerd.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 89 77 07 00 • Fax: +32 89 77 07 77 • E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2013 Graco BVBA 345018NL Rev. A 01/13 Gedrukt in Europa.
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars.

