

SaniForce™

Hijyen Sektörü için Pistonlu Tip Pompalar



Kolay servis edilebilirliđi ve verimliliđi arttırır

- 5,7 ile 53 litre/dakika (1,5 ile 14 galon/dakika) aralıđında maksimum akıř debisi
- Çift top valfli veya baskı pistonlu tasarımlar mevcuttur
- Çođu gıda, kozmetik ve kişisel bakım uygulamaları için idealdir
- Konteynır uzunluđunda, varil uzunluđunda ve kısa tip seğıenekler mevcuttur

Sipariş Bilgileri

SANIFORCE 2:1 PISTONLU TIP POMPA

Parça Numarası	Pompa Tipi	Pompa Uzunluğu: Girişten Çıkışa	Pompa Giriş Tipi	Contalar	Ağırlık
24N300	Çift Top Valf	Uzunluk - 113,0 cm (44,5 inç)	5,1 cm (2 inç) Dış Çap	UHMWPE, FKM	11,8 kg (26 lbs)
24N344	Çift Top Valf	Uzunluk - 113,0 cm (44,5 inç)	5,1 cm (2 inç) Dış Çap	PTFE, FKM	11,8 kg (26 lbs)
24R046	Çift Top Valf	Standart Varil - 95,2 cm (37,5 inç)	5,1 cm (2 inç) Dış Çap	UHMWPE, FKM	10,9 kg (24 lbs)
24R047	Çift Top Valf	Standart Varil - 95,2 cm (37,5 inç)	5,1 cm (2 inç) Dış Çap	PTFE, FKM	10,9 kg (24 lbs)

SANIFORCE 6:1 PISTONLU TIP POMPA

Parça Numarası	Pompa Tipi	Pompa Uzunluğu: Girişten Çıkışa	Pompa Giriş Tipi	Contalar	Ağırlık
24E840	Çift Top Valf	Varil Uzunluğu 92,4 cm (36,4 inç)	5,3 cm (2,1 inç) Oluklu	Buna, Naylon, Nitril ve Polikloropren	16,7 kg (36,9 lbs)
24G740	Çift Top Valf	Varil Uzunluğu, İtici Pompa Paketi 92,4 cm (36,4 inç)	5,3 cm (2,1 inç) Oluklu 15,2 cm (6 inç) Kelepeç için flanşlı	Buna, Naylon, Nitril ve Polikloropren	17 kg (38 lbs)
24E839	Çift Top Valf	Varil Uzunluğu 92,4 cm (36,4 inç)	5,3 cm (2,1 inç) Oluklu	PTFE	16,7 kg (36,9 lbs)
24E838	Çift Top Valf	Kısa tip 38,3 cm (15,1 inç)	Kelepeç içinde 6,3 cm (2,5 inç)	Buna, UHMWPE ve Polikloropren	13,1 kg (28,9 lbs)
24E837	Çift Top Valf	Kısa tip 38,3 cm (15,1 inç)	Kelepeç içinde 6,3 cm (2,5 inç)	PTFE	16,7 kg (36,9 lbs)
24E836	Baskı Pistonu	Kısa tip 40,6 cm (16,0 inç)	5,8 cm (2,3 inç) Baskı Pistonu	Buna, Naylon, Nitril ve Polikloropren	15,3 kg (33,8 lbs)
24G739	Baskı Pistonu	Kısa Tip, İtici Pompa Paketi 40,6 cm (16,0 inç)	5,8 cm (2,3 inç) Baskı Pistonu 15,2 cm (6 inç) Kelepeç için flanşlı	Buna, Naylon, Nitril ve Polikloropren	16 kg (35 lbs)
24F942	Çift Top Valf	Konteynir Uzunluğu - 124 cm (48,9 inç)	5,3 cm (2,1 inç) Oluklu	Buna, Naylon, Nitril ve Polikloropren	18 kg (39,7 lbs)

SANIFORCE 5:1 PISTONLU TIP POMPA

Parça Numarası	Pompa Tipi	Pompa Uzunluğu: Girişten Çıkışa	Pompa Giriş Tipi	Contalar	Ağırlık
24F195	Çift Top Valf	Varil Uzunluğu 93,4 cm (36,8 inç)	10,2 cm (4 inç) Oluklu	Buna, PTFE, UHMWPE ve FKM	54,1 kg (119 lbs)
24E833	Çift Top Valf	Kısa tip 51,8 cm (20,4 inç)	10,2 cm (4 inç) Oluklu	Buna, PTFE, UHMWPE ve FKM	41,4 kg (91,3 lbs)
24G742	Çift Top Valf	Kısa Tip, İtici Pompa Paketi 51,8 cm (20,4 inç)	10,2 cm (4 inç) Oluklu 15,2 cm (6 inç) Kelepeç için flanşlı	Buna, PTFE, UHMWPE ve FKM	43 kg (95 lbs)
24E831	Baskı Pistonu	Varil Uzunluğu 65,7 cm (25,9 inç)	10,2 cm (4 inç) Baskı Pistonu	Buna, PTFE, UHMWPE, Polikloropren, Naylon ve FKM	43,2 kg (95,3 lbs)
24G741	Baskı Pistonu	Varil Uzunluğu, İtici Pompa Paketi 65,7 cm (25,9 inç)	15,2 cm (6 inç) Kelepeç için flanşlı 10,2 cm (4 inç) Baskı Pistonu	Buna, PTFE, UHMWPE, Polikloropren, Naylon ve FKM	45 kg (99 lbs)
24F196	Çift Top Valf	Giriş Dirsekli Kısa Tip 64,0 cm (25,2 inç)	90° dirsek, 6,3 cm (2,5 inç) Üçlü Kelepeç	Buna, FKM, PTFE ve UHMWPE	42,2 kg (93,1 lbs)
24F197	Çift Top Valf	Kısa Tip - 49,0 cm (19,3 inç)	10,2 cm (4 inç) Oluklu	Buna, PTFE, Silikon, FKM ve UHMWPE	41,1 kg (90,6 lbs)

SANIFORCE 12:1 PISTONLU TIP POMPA

Parça Numarası	Pompa Tipi	Pompa Uzunluğu: Girişten Çıkışa	Pompa Giriş Tipi	Contalar	Ağırlık
24F625	Baskı Pistonu	Kısa Tip, İtici Pompa Paketi - 40,8 cm (16,1 inç)	15,2 cm için flanşlı 10,4 cm (4,1 inç) tüp (6 inç) Üçlü Kelepeç	Asetal, PTFE, Nitril ve UHMWPE	55 kg (122 lbs)
24F626*	Baskı Pistonu	Kısa Tip, İtici Pompa Paketi - 40,8 cm (16,1 inç)	15,2 cm için flanşlı 10,4 cm (4,1 inç) tüp (6 inç) Üçlü Kelepeç	Asetal, PTFE, Nitril ve UHMWPE	55 kg (122 lbs)

OD = Dış Çap / **Yapışkanlı viskoz malzeme ile kullanım için

Teknik Özellikler

	SaniForce 2:1 Pistonlu Tip Pompa	SaniForce 6:1 Pistonlu Tip Pompa	SaniForce 5:1 Pistonlu Tip Pompa	SaniForce 12:1 Pistonlu Tip Pompa
Akışkan - hava basınç oranı	2,5:1	6:1	5:1	12:1
Maksimum akışkan basıncı	17 bar (250 psi, 1,7 MPa)	44,8 bar (650 psi, 4,4 MPa)	28 bar (410 psi, 2,8 MPa)	100,4 bar (1450 psi, 10,1 MPa)
60 devir/dakika'da maks. debi	5,7 litre/dakika (1,5 galon/dakika)	15,1 litre/dakika (4,0 galon/dakika)	53 litre/dakika (14,0 galon/dakika)	32 litre/dakika (8,5 galon/dakika)
60 devir/dakikadaki hava tüketimi	7 bar'da (100 psi, 0,7 MPa) 0,17 m ³ /dakika (6 cfm)	7 bar'da (100 psi, 0,7 MPa) 0,90 m ³ /dakika (32 cfm)	5,5 bar'da (80 psi, 0,5 MPa) 2,12 m ³ /dakika (75 cfm)	7 bar'da (100 psi, 0,7 MPa) 3,68 m ³ /dakika (130 cfm)
Devir başına hacim	0,095 litre (0,025 galon)	0,25 litre (0,067 galon)	0,87 litre (0,23 galon)	0,54 litre (0,14 galon)
Maks. çalışma sıcaklığı (akışkan)	82°C (180°F)	121°C (250°F)	60°C (140°F)	160°F (71°C)
Maks. ortam sıcaklığı (hava motoru)	48,8°C (120°F)	48,8°C (120°F)	48,8°C (120°F)	120°F (48,8°C)
Maks. pompalanabilir katı ölçüsü	3,2 mm (1/8 inç)	3,2 mm (1/8 inç)	6,4 mm (1/4 inç)	6,4 mm (1/4 inç)
Maksimum hava giriş basıncı	7,0 bar (100 psi, 0,7 MPa)	7,0 bar (100 psi, 0,7 MPa)	5,5 bar (80 psi, 0,55 MPa)	100 psi (7 bar, 0,7 MPa)
Hava giriş boyutu	3/8 npt (f)	1/2 npt (f)	1/2 npt (f)	1/2 npt (f)
Akışkan çıkış boyutu	2,5 cm (1,0 inç) Üçlü Kelepeç	3,8 cm (1,5 inç) Üçlü Kelepeç	5,1 cm (2,0 inç) Üçlü Kelepeç	5,1 cm (2,0 inç) Üçlü Kelepeç
Kullanım kılavuzu	3A2977	3A0733	3A0734	3A0735

Bu belgede yer alan tüm yazılı ve görsel veriler baskı sırasında mevcut en son ürün bilgilerini içermektedir. Graco, önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Graco ISO 9001 sertifikasına sahiptir.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • E-posta: info@graco.be • http://www.graco.com

©2013 Graco BVBA 338591TR Rev. F 07/13 Avrupa'da Basılmıştır.
Tüm diğer markalar ve ticari isimler sadece tanımlama amacıyla kullanılmıştır ve sahiplerine aittir.

