

Poignées de distribution mécaniques

Pistolets volucompteurs robustes et fiables



Débit
maximum de
30,2 l/mn !

Distribution précise pour un large éventail d'applications d'entretien de véhicules ou de machines

- Construction équilibrée, légère, robuste et prise en main confortable
- Un compteur totalisateur sans réarmement aidant à contrôler la consommation des produits
- Compatible avec une large palette d'huiles à base de pétrole, d'huiles synthétiques et d'antigel
- Idéal pour un usage intérieur et extérieur

Poignées de distribution mécaniques

Accurate dispensing for a wide range of applications Distribution précise pour un large éventail d'applications d'entretien de véhicules ou de machines

Légers, mais robustes, les volucompteurs mécaniques permettent de distribuer une large gamme d'huiles à base de pétrole, d'huiles synthétiques et d'antigel. Ils conviennent parfaitement pour un usage intérieur et extérieur.

Jusqu'à
30,2 l/mn

Protection résistante aux impacts

Résiste aux éraflures et protège le cadran de tout dégât.

Conception simple et facile

La conception de son cadran est facile à lire et à régler.

Entrée produit standard

Rend l'installation facile et rapide grâce aux raccords tournants NPT, BSPT et BSPP.



Compteur totalisateur intégré

Aide à gérer la consommation des produits.

Boîtier moulé durable

Solide corps en aluminium ergonomique et léger.

Applications types

- Concessions automobiles
- Concessions de poids lourds
- Ateliers de lubrification rapide
- Camions lubrifiants mobiles
- Installations d'entretien de flottes
- Site industriel
- Exploitation minière

Types de produits traités

- Huiles à base de pétrole et huiles synthétiques
- Lubrifiant d'engrenages
- Antigel

Caractéristiques techniques

Débit maximum*	30,2 l/mn
Débit minimum*	1 l/mn
Pression de service maximum	103 bars
Plage de températures de service	-45 °C-70 °C
Précision*	±1 %
Poids	1,6 kg
Entrée	1/2 NPT, 1/2 BSPP, 1/2 BSPT

*Testé avec l'huile moteur 10W. Les débits minimum/maximum varieront selon la viscosité du produit.

Références de commande

VOLUCOMPTEURS MÉCANIQUES À PRÉSÉLECTION (SDMP8)



		ENSEMBLES				
	Modèle	Volu-compteur nu	Rallonge rigide pour huile – Courte Kit volucompteur nu/buse 24W641	Rallonge rigide pour huile – Longue Kit volucompteur nu/buse 255852	Rallonge flexible pour huile Kit volucompteur nu/buse 255853	Lubrifiant d'engrenages Kit volucompteur nu/buse 255854
NPT	60 gallons	24U950	24V055	24Z128	24Z129	24Z130
	60 litres	24U953	24V058	24Z131	24Z132	24Z133
	60 quarts	24U947	24V052	24Z125	24Z126	24Z127
BSPT	60 gallons	24U951	24V056	–	–	–
	60 litres	24U954	24V059	–	–	–
	60 quarts	24U948	24V053	–	–	–
BSPP	60 gallons	24U952	24V057	–	–	–
	60 litres	24U955	24V060	–	–	–
	60 quarts	24U949	24V054	–	–	–

VOLUCOMPTEURS MÉCANIQUES MANUELS (SDMM8)



		ENSEMBLES			
	Modèle	Volu-compteur nu	Rallonge rigide pour huile – Longue Kit volucompteur nu/buse 255852	Rallonge flexible pour huile Kit volucompteur nu/buse 255853	Lubrifiant d'engrenages Kit volucompteur nu/buse 255854
NPT	4/16 litres	24U956	24V046	24V043	24V049
	4/16 quarts	24U959	24V037	24V034	24V040
BSPT	4/16 litres	24U957	24V047	24V044	24V050
	4/16 quarts	24U960	24V038	24V035	24V041
BSPP	4/16 litres	24U958	24V048	24V045	24V051
	4/16 quarts	24U961	24V039	24V036	24V042

KITS DE RALLONGE/BUSE ET ACCESSOIRES

	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
	24W641	Automatique avec rallonge rigide courte pour huile
	255852	Automatique avec rallonge rigide longue pour huile
	255853	Automatique avec rallonge flexible pour huile
	255854	Rallonge rigide pour lubrifiant d'engrenages
	255855	Rallonge rigide pour antigel
	24W306	Rallonge flexible pour antigel
	256164	Kit crépine filtrante



À PROPOS DE GRACO

Fondé en 1926, Graco est le leader mondial dans les systèmes et les composants de traitement des fluides. Les appareils Graco permettent de transporter, de mesurer, de réguler, de distribuer et d'appliquer les fluides et produits visqueux les plus divers utilisés dans la lubrification de véhicules et les équipements commerciaux et industriels.

Le succès de l'entreprise repose sur son engagement inébranlable envers l'excellence technique, la fabrication de classe mondiale et le service à la clientèle inégalé. En étroite collaboration avec des distributeurs spécialisés, Graco propose des systèmes, des produits et une technologie qui sont une référence de qualité pour de nombreuses solutions d'application des fluides. Graco fournit des appareils destinés à la finition par projection, aux revêtements de protection, à la circulation de peinture, à la lubrification et à l'application de mastics et de colles ainsi que du matériel d'application motorisé pour le génie civil. Grâce à ses investissements permanents dans la gestion et la régulation des fluides, Graco veut continuer à fournir des solutions innovantes à un marché mondial diversifié.

SITES DE GRACO

ADRESSE POSTALE

P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tél. : 612-623-6000
Fax : 612-623-6777

CONTINENT AMÉRICAIN

MINNESOTA

Siège mondial
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

EUROPE

BELGIQUE

Siège européen
Graco BVBA
Industrieterrein-Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgique
Tél. : 32 89 770 700
Fax : 32 89 770 777

ASIE PACIFIQUE

AUSTRALIE

Graco Australia Pty Ltd.
Suite 17, 2 Enterprise Drive
Bundoora, Victoria 3083
Australie
Tél. : 61 3 9468 8500
Fax : 61 3 9468 8599

CHINE

Graco Hong Kong Ltd.
Shanghai Representative Office
Building 7
1029 Zhongshan Road South
Huangpu District
Shanghai 200011
République populaire de Chine
Tél. : 86 21 649 50088
Fax : 86 21 649 50077

INDE

Graco Hong Kong Ltd.
India Liaison Office
Room 432, Augusta Point
Regus Business Centre 53
Golf Course Road
Gurgaon, Haryana
India 122001
Tél. : 91 124 435 4208
Fax : 91 124 435 4001

JAPON

Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japon 2240025
Tél. : 81 45 593 7300
Fax : 81 45 593 7301

CORÉE

Graco Korea Inc.
Shinhan Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-si, Korea 431-060
Tél. : 82 31 476 9400
Fax : 82 31 476 9801

Toutes les spécifications et illustrations contenues dans la présente brochure reposent sur les données produits les plus récentes disponibles au moment de la publication. Graco se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

Graco est certifié ISO 9001.



Europe
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM

©2016 Graco BVBA 320484FR Rév. D 12/16 Version électronique uniquement.
Les autres noms ou marques de fabricants cités dans le présent document le sont à des fins d'identification et appartiennent à leurs propriétaires respectifs.