

AAF Fine Finish Tips

AAF 仕上げ塗装チップ エアアシステッド・チップ・シリーズ

- G15/G40ハンドガン、G40自動ガン向けに完備
- プレオリフィスで霧化促進、シアー材料、水性塗料、ラッカー塗料等
- プレオリフィスは低圧力、オーバースプレー低減、塗着効率、チップの耐久性向上に効果があります。
- エアキャップとチップの組合せでソフトなスプレー
- 適正なチップで無駄の低減化



G15/G40 ハンドガン

G40 自動ガン

ご注文にあたって

FFプレオリフィスチップ選定表

低～中圧力で高級仕上げ、AAFチップはプレオリフィスによってシアー塗料、ラッカー塗料等のアトマイジングを促進されます。チップのご注文は (AAF-XXX)

オリフィス サイズ: インチ (mm)	*流量 oz/min (lpm)		最大パターン幅: 12インチ (305 mm)			
	at 600 psi (4.1 MPa, 41 bar)	at 1000 psi (7.0 MPa, 70 bar)	150~200 (200)	200~250 (250)	250~300 (300)	300~350 (350)
0.011 (0.279)	9.5 (0.28)	12.5 (0.37)	310	410	510	610
0.013 (0.330)	12.0 (0.35)	16.0 (0.47)	312	412	512	612
0.015 (0.381)	16.0 (0.47)	21.0 (0.62)		414	514	614
0.017 (0.432)	20.0 (0.59)	26.5 (0.78)		416	516	616

*チップは水で試験

AAMとGG4チップはG15/G40AAスプレーガンに利用できます。



TIPS
for Fine
Finish

 **グラコ 株式会社**
GRACO K.K.

本 社 〒224-0025 横浜市都筑区早淵1-27-12
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301
セールスセンター 関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500
九州 092-651-5615

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp GRACO INC.はI.S.EN ISO9001に登録しています。

Form No.344-831 Rev.A

- 改良のため、予告なしに製品の的外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは

