

# Idropulitrici Hydra-Clean™

Pacchetti sanitari per la pulizia



## Spruzzatrici portatili per applicazioni sanitarie

- Pulizia efficace con acqua, detersivi o prodotti chimici
- Supportano più pistole
- Progettate per essere usate con acqua fredda o calda fino a 93°C (200°F)
- Da usare con fusti universali a testa aperta
- Adatte a una grande varietà di pressioni, flussi e materiali

## Informazioni per l'ordine

Codice del pacchetto	247549 o 247550	247551 o 247552	247553 o 247554	258664 o 258665
Codice gruppo pompa	N34DNO	N65DNO	N65DNO	N65DNO
Codice pompante	247599	241648	687055	248923
Costruzione	Inox	Inox	Inox	Inox
Kit standard per la riparazione delle tenute	247881	222880	Fare riferimento al manuale 311825	24C162
Costruzione	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE	UHMWPE/CF-PTFE
Kit opzionale per la riparazione delle tenute	207581	222875	222845	237713
Costruzione	PTFE	UHMWPE/PTFE	UHMWPE/PTFE	UHMWPE/CF-PTFE
Kit per la riparazione del motore	Fare riferimento al manuale 311238			

## Accessori

### PISTOLE E LANCE

- 247879** Pistola/lancia standard in ottone/INOX  
**15T283** Pistola a spruzzo sostitutiva standard in ottone/INOX  
**15T282** Pistola a spruzzo INOX sostitutiva opzionale  
**15T279** Lancia in INOX 81 cm (32")  
**15T280** Lancia in INOX 25 cm (10")  
**247880** Pistola INOX con collegamenti a innesto rapido  
**247622** Pistola e supporto per il tubo di aspirazione

### TUBI

- 214959** Tubo di ingresso 1" x 1,8 m (6 ft)  
**247878** Tubo di uscita 3/8" x 15 m (50 ft):  
 310 bar (31 MPa, 4500 psi)

### ALTRO

- 15T284** Filtro d'ingresso mesh 60  
 con collegamento 1" npt(f)  
**191635** Filtro d'ingresso mesh 10  
 con collegamento 1" npt(f)

## Ugelli in acciaio inossidabile

Codice parte	Codice ugello	Dimensioni	Angolo di ampiezza ventaglio a 3 bar (0,03 MPa - 40 psi)	Capacità a 68,9 bar (6,89 MPa - 1000 psi)
805534	40020	0,51 mm (0,020")	40°	3,78 l/min (1,00 gpm)
805538	40030	0,76 mm (0,030")	40°	5,68 l/min (1,50 gpm)
805542	40035	0,89 mm (0,035")	40°	6,62 l/min (1,75 gpm)
805549	25045	1,14 mm (0,045")	25°	8,52 l/min (2,25 gpm)
805561	25060	1,52 mm (0,060")	25°	11,36 l/min (3,00 gpm)
805562	40060	1,52 mm (0,060")	40°	11,36 l/min (3,00 gpm)
805566	40065	1,65 mm (0,065")	40°	12,30 l/min (3,25 gpm)
805569	25070	1,78 mm (0,070")	25°	13,25 l/min (3,50 gpm)
805458	40075	1,91 mm (0,075")	40°	14,20 l/min (3,75 gpm)
805575	00080	2,03 mm (0,080")	0°	15,14 l/min (4,00 gpm)
805587	00100	2,54 mm (0,100")	0°	18,93 l/min (5,00 gpm)

Graco offre orifizi di altre dimensioni e ventagli di ampiezze diverse. Per maggiori informazioni, contattare un rappresentante delle vendite.

## Specifiche tecniche

Codice	Kit della pompa	Max. pressione di esercizio	Pressione massima ingresso aria	Portata del fluido a 60 cpm	Volume per ciclo	Dimensioni ingresso aria	Dimensioni ingresso fluido	Dimensioni uscita del fluido	Manuale di istruzioni per il pacchetto
247549	Versione 12:1 con montaggio su carrello	86 bar (8,6 MPa-1250 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	33,0 l/min (8,7 gpm)	550 cc (18,6 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247550	Versione 12:1 con montaggio a parete	86 bar (8,6 MPa-1250 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	33,0 l/min (8,7 gpm)	550 cc (18,6 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247551	Versione 23:1 con montaggio su carrello	157 bar (15,7 MPa-2275 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	34,7 l/min (9,2 gpm)	580 cc (19,6 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247552	Versione 23:1 con montaggio a parete	157 bar (15,7 MPa-2275 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	34,7 l/min (9,2 gpm)	580 cc (19,6 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247553	Versione 30:1 con montaggio su carrello	211 bar (21,1 MPa-3065 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	25,9 l/min (6,8 gpm)	430 cc (14,5 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
247554	Versione 30:1 con montaggio a parete	211 bar (21,1 MPa-3065 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	25,9 l/min (6,8 gpm)	430 cc (14,5 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
258664	Versione 45:1 con montaggio su carrello	310 bar (31,0 MPa-4500 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	17,4 l/min (4,6 gpm)	290 cc (9,8 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585
258665	Versione 45:1 con montaggio a parete	310 bar (31,0 MPa-4500 psi)	7 bar (0,7 MPa-100 psi)	17,4 l/min (4,6 gpm)	290 cc (9,8 oz)	3/4" npt(f)	1"	3/8"	312585

Tutte le informazioni e le illustrazioni contenute in questo documento sono basate sulle informazioni più aggiornate disponibili al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco ha ottenuto la certificazione ISO 9001.

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
 Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2008-2010 Graco Inc. 338026I Rev. D 01/11 Stampato in Europa.  
 Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.

