

# Merkur™ X48 en X72

Airless hogedrukverfspuittoestellen  
voor het aanbrengen van beschermende coatings



Geniet van de kracht en verplaatsbaarheid die kleinere projecten vergen

- Verplaatsbaar en lichtgewicht – eenvoudig over de werkvloer te bewegen
- Krachtig – spuit coatingmaterialen met een middelhoog tot hoog percentage vaste stoffen met een druk tot 500 bar (7200 psi)
- Betaalbaar – voor resultaten van hoge kwaliteit tegen een minimale investering
- Flexibel – ideaal voor uiteenlopende toepassingen, onder andere in de scheepvaart, spoorwegsector en staalproductie
- De perfecte aanvulling op de grotere Graco Xtreme™-verfspuittoestellen



# Ideaal voor coatings met een hoog percentage vaste stoffen

De airless eencomponentverfspuittoestellen Merkur X48 en X72 bieden de ultieme combinatie van kracht en verplaatsbaarheid zodat u zware materialen in de meest veeleisende situaties kunt spuiten. Dankzij zijn gewicht van amper 45 kg kan het Merkur verfspuittoestel gemakkelijk in krappe ruimtes worden geplaatst zonder op spuitkwaliteit of kracht te moeten inboeten.

## Technische gegevens

	Merkur X48	Merkur X72
Maximale werkdruk	330 bar (4800 psi, 33 MPa)	500 bar (7200 psi, 50 MPa)
Aanbevolen tipformaat*	T/m 0,025	T/m 0,021
Materiaaldebiet bij 60 cycli/min	4,5 lpm (1,2 gpm)	3,0 lpm (0,8 gpm)
Maximale luchtinlaatdruk	7 bar (100 psi, 0,7 MPa)	7 bar (100 psi, 0,7 MPa)
Afmeting materiaal-inlaat	1-1/4" npt (m)	1-1/4" npt (m)
Afmeting materiaal-uitlaat	3/8" npt (f)	3/8" npt (f)
Pompgewicht	45 kg (99 lb)	45 kg (99 lb)
Spuitspuit	XTR504 (0,019 tip)	XTR704 (0,019 tip)
Handleiding	332245	332245

\* Varieert naar gelang coating en werkcyclus

### Hoge druk

- Tot 500 bar (7200 psi, 50 MPa)
- Spuit coatings met een hoog percentage vaste stoffen
- Geschikt voor langere slangen

### Eenvoudig te onderhouden

- Pomp eenvoudig te demonteren van de luchtmotor

### Hals- en zuigerpakkingen

- Zelfstellend en verend voor een lange levensduur van de pakking

### Drukontlastventiel

- Ontwerp met vlotterkogel
- Minder vuilophoping en lekkages

### Merkur-onderpomp

- Verbeterd gebruik van coatings met hoge viscositeit
- Slijtvast gecoate Chromex™-stang

### Inlaat

- Soepele 1-1/4" inlaat vermindert het aantal "dode punten" en ophoping van coatingmateriaal

### Snel los te tikken aanzuigslang

- Brede aanzuigslang van 25,4 mm x 1,8 m (1" x 6 ft)

### Lichtgewicht en verplaatsbaar

- Weegt amper 45 kg (99 lb)



## Bestelinformatie

### Spuittoestellen

Compleet pakket wordt geleverd inclusief XTR-pistool met tip 519 en slang van 3/8" x 7,6 m (25 ft) en hulp slang van 1,8 m (6 ft)

- 16V174 Basiseenheid Merkur X72
- 16U918 Compleet pakket Merkur X72
- 16V175 Basiseenheid Merkur X48
- 16U920 Compleet pakket Merkur X48

### Accessoires

- 16U924 Reparatieset, materiaalsectie X72
- 16U925 Reparatieset, materiaalsectie X48
- 16V583 Materiaal filterkit, 500 bar (7250 psi) voor X48 of X72.  
Inclusief filterelement 60 mesh
- 224459 Inclusief materiaal filterelement 60 mesh, 2 stuks
- 224468 Inclusief materiaal filterelement 100 mesh, 2 stuks
- 106149 Filterkit luchtleiding, 1/2" npt (f), 20 micron (fittings vereist)
- 24A576 Optionele DataTrak™-kit



GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777  
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2013 Graco Inc. 348913NL Rev. A 08/13 Gedrukt in Europa.  
Alle andere merknamen of merken zijn gebruikt voor identificatiedoeleinden en zijn handelsmerken van hun betreffende eigenaars. Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie. Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.