

# Przetwarzanie koncentratów do soków i past

Rozwiązania firmy Graco dla przemysłu spożywczego



## Typowe materiały

- Pasta owocowa
- Pasta warzywna
- Substancje smakowe
- Syropy
- Banan
- Ananas
- Guava
- Mango
- Pomarańcza
- Winogrona





# Pompy membranowe SaniForce™

do przekazywania materiału przed pasteryzacją i po niej

## Pompy membranowe SaniForce 1040, 1590 i 2150

- Dostępna szeroka gama membran klasy spożywczej, w tym Santoprenowych i typu overmolded z PTFE lub EDPM/PTFE
- Natężenie przepływu od 151 do 568 l/min

### Popularne modele

FD1113	SaniForce 1040 - wlot/wylot 38 mm (1,5") z gniazdami ze stali nierdzewnej, kulami z PTFE i membranami typu overmolded
FD2113	SaniForce 1590 - wlot/wylot 50,8 mm (2") z gniazdami ze stali nierdzewnej, kulami z PTFE i membranami typu overmolded
FD3113	SaniForce 2150 - wlot/wylot 63,5 mm (2,5") z gniazdami ze stali nierdzewnej, kulami z PTFE i membranami typu overmolded



SaniForce 1040  
38 mm (1,5")

SaniForce 1590  
50,8 mm (2")

SaniForce 2150  
63,5 mm (2,5")

## Pompy membranowe SaniForce 1590 HS i 3150 HS

- Łatwość czyszczenia, możliwość szybkiego rozebrania
- Natężenie przepływu od 340 do 568 l/min
- Powierzchnia z wykończeniem o wysokim standardzie sanitarnym 32 Ra

### Popularne modele

SB3AA1	SaniForce 3150 - wlot/wylot 76 mm (3") z membranami typu overmolded z PTFE i kulami z PTFE
SA33A1	SaniForce 3150 - wlot/wylot 76 mm (3") z membranami typu overmolded z EPDM/PTFE i kulami z PTFE



SaniForce 1590 HS  
50,8 mm (2")

SaniForce 3150 HS  
76 mm (3")

# Pompy tłokowe SaniForce™

do zastosowań wymagających niskiego natężenia przepływu

## Pompy tłokowe SaniForce

- Idealne rozwiązanie do przekazywania płynów o średniej i wysokiej lepkości
- Konstrukcja umożliwiająca szybkie rozebranie

### Popularny model

24E840 Pompa o długości zbiornika 6:1, wlot 36,6 mm (1,44"), uszczelnienia z kauczuku, nylonu, nitylu

## Urządzenia do rozładowywania zbiorników SaniForce

- Idealne rozwiązanie do rozładowywania past o wysokiej lepkości
- Opróżnianie zbiorników o pojemności 208 l z natężeniem przepływu do 378,5 l/min
- Szybki demontaż i łatwe czyszczenie
- Bezpieczna metoda opróżniania - zbiornik pozostaje na podłożu i nie musi zostać uniesiony w celu rozładowania materiału
- Praca w czystości - otoczenie urządzenia do rozładowywania pozostaje czyste

### Popularny model

24D714 SaniForce 5:1 Urządzenie do rozładowywania zbiorników z pompą tłokową



SaniForce 6:1  
Pompa tłokowa



SaniForce 5:1  
Urządzenie do rozładowywania  
zbiorników



Wszystkie dane zawarte w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco-sanitary.com • <http://www.graco-sanitary.com>

©2011 Graco BVBA 320612PL Wyd. A 08/11 Wydrukowano w Europie.

Wszystkie inne nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

