

Elektrostatpistoler för vattenburna material

Pro Xp™ och Pro Xs™ – manuella elektrostatpistoler
för vattenburna material



Minska driftkostnaderna med vattenburna material

- Överlägsen sönderdelning för hög ytfinish
- Intern kraftförsörjning för snabb installation och som är enkel att underhålla
- Lätt och kompakt design som gör det lättare för operatören
- Smart display för ökad återkoppling till operatören
- Konstruerade för längre livslängd än konkurrenterna
- Enkel installation – endast luft används för att generera elektrostatisk effekt

Minska kostnaden och förbrukningen av material

Pro Xp-pistoler för vattenburna material

Pro Xp-pistolen för vattenburna material är idealisk för sprutning av vattenburna material med isolerade system och finns som Airspray- och Air-Assist-modell samt en unik modell för sprutning av formsläppningsmaterial.

Indikatorn anger luftgenerators hastighet

Indikatorn ändrar färg med de elektrostatiska prestanda

Inställningsvred

Praktiska, lättåtkomliga och stora vred ger enkel inställning av pistolen

Reglage för luftsönderdelning

Justering av luftinblandning för att passa ditt sprutningsbehov

Ergonomiskt handtag

Det släta, rundade handtaget passar bra i handen för bekväm sprutning

Inbyggd kraftkälla

Minskar operatörens belastning eftersom man inte behöver elkabel till pistolen

Lätt avtryckarmotstånd

Minskar muskelbelastningen för användaren



Smart reglage

Finns för alla modeller för vattenburna material

- Display visar kV, strömstyrka och frekvens
- Enkel, låg kV-inställning
- Digitalt diagnostikläge för felsökning

Pro Xp Airspray

För lågtryckssprutning med ett isolerat system med WB100



Pro Xp Air-Assist

För högtryckssprutning med ett isolerat system WB3000. Ger fin ytfinish med ett AEF- eller AEM-munstycke.



Pro Xp MR

Lågtryckssprutning med sprutmunstycke för fin ytfinish. Ger finfördelade partiklar som krävs för formsläppning. Anslut till ett isolerat system, inklusive WB100, och spruta med ett AEM- eller AEF-sprutmunstycke.



Enkel installation och drift

Pro Xs-pistoler för vattenburna material för sprututrustning


Minska driftkostnaderna och materialförbrukningen med Pro Xs-pistolen för vattenburna material. Vätskan är jordad i pistolen, kräver inget isolerat system vid drift.

- Det externa laddningspröret gör det möjligt att spruta vattenburna material utan något isolerat system
- Den luftdrivna 60 kV-pistolen utan nätsladd ger enkel installation
- Finns med Smart Display™ för visning av verklig spänning, strömstyrka och frekvens
- Överlägsen ytfinish med en lufthylsa som är utformad för sprutning av vattenburna material
- Ergonomisk pistol med hållbara komponenter som ligger bra i handen för bekväm sprutning



Extern laddningspröt

Utformad för snabb borttagning och enkel rengöring



Smart Display

Avläsning på pistolen möjliggör snabb indikering av spänning och strömstyrka

WB100™ och WB3000™ isolerade system

Det pålitliga sättet att isolera vattenburna material vid sprutning med elektrostatisk utrustning! Idealiska för sprutboxsystem.

1 WB100 med Triton™ 1:1 - pump i 308-serien

För lågtryckssprutning med Pro Xp WB Airspray-pistol

2 Enkel färg anslutning i burken

Möjliggör enkelt kulörbyte och enkel spolning av systemet

3 Portabelt skåp

Ökar rörligheten för fler användningsområden

4 Spänningsdisplay som standard

Möjliggör enkel övervakning av spänningen för övergripande prestanda

5 Pro Xp elektrostatpistol

Finns i standardutförande och som smart pistol. Ger stor materialbesparing, fantastisk ergonomi och överlägsen ytfinish.



WB3000 med en Merkur™ ES 30:1 Air-Assist-pump

För högtryckssprutning med Pro Xp WB Air-Assist-pistol

Beställningsinformation



Pro Xp Airspray

Artikelnummer	Modell	Beskrivning
24P630	WB100	Isoleringsskåp för vattenburna material (246511) med elektrostatiske Airspray-pistol i standardutförande (L60T18), jordad luftslang (235070) och oskärmad färgslang för vattenburna material (24M733).
24P631	WB100	Isoleringsskåp för vattenburna material (246511) med smart elektrostatiske Airspray-pistol (L60M18), jordad luftslang (235070) och oskärmad färgslang för vattenburna material (24M733).
24P734	WB100	Isoleringsskåp för vattenburna material (246511) med MRG smart elektrostatiske Airspray-pistol (L60M19), jordad luftslang (235070) och oskärmad färgslang för vattenburna material (24M733).
246511	WB100	Isoleringsskåp för vattenburna material och oskärmade slangar. Inkluderar ej slangar och pistol.
L60T18	Pro XP 60 WB	Elektrostatiske Airspray-pistol i standardutförande för vattenburna material.
L60M18	Pro XP 60 WB	Smart elektrostatiske Airspray-pistol för vattenburna material.
L60M19	Pro XP 60 WB MRG	Smart elektrostatiske Airspray-pistol för formsläppning.

Pro Xp Air-Assist

Artikelnummer	Modell	Beskrivning
24N551	WB3000	Isoleringsskåp för vattenburna material (24N550) med elektrostatiske Air-Assist-pistol i standardutförande (H60T18), jordad luftslang (235070) och oskärmad färgslang för vattenburna material (24M508).
24P632	WB3000	Isoleringsskåp för vattenburna material (24N550) med smart elektrostatiske Air-Assist-pistol (H60M18), jordad luftslang (235070) och färgslang för vattenburna material (24M508).
24N550	WB3000	Isoleringsskåp för vattenburna material för oskärmade slangar. Inkluderar ej slangar och pistol.

Pro Xs

Artikelnummer	Detalj	Beskrivning
247936	PRO Xs-pistol för vattenburna material	Med 1,5 mm munstycke och lufthylsa 24A276. Beställ färgslang och jordad luftslang separat.
247937	PRO Xs Smart-pistolen för vattenburna material	Med Smart Display som visar justerbar spänning på pistolen, 1,5 mm munstycke och lufthylsa 24A276. Färgslang och jordad luftslang beställs separat.

En komplett lista över reservdelar och tillbehör finns i manual 312900 för Pro Xs-pistolen för vattenburna material.

Alla texter och bilder i detta dokument är baserade på den senaste tillgängliga produktinformationen vid publiceringen. Graco förbehåller sig rätten att när som helst införa ändringar utan förvarning.

Graco är ISO 9001-certifierat.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tfn: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-post: info@graco.be • http://www.graco.com

©2013 Graco BVBA 345018SV Rev.A 01/13 Tryckt i Europa.

Alla andra företagsnamn och varumärken används endast i informationssyfte och tillhör sina respektive ägare.

