

# 机械加注枪

坚实的流体分配流量计



## 可为各种车辆或设备保养应用 提供精确配料

- 平衡轻巧、结构坚固且舒适在握
- 不可重置的累加记录器可帮助管理材料用量
- 可处理各种矿物油、合成油及防冻液
- 适合室内和室外使用

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

## 机械加注枪

### 重型机械流量计

最大流量 ..... **8 gpm** (30 lpm)  
 最小流量 ..... 0.28 gpm (1 lpm)  
 最大工作压力 ..... 1,500 psi (103 bar)  
 工作温度范围 ..... -50 - 160° F (-45 - 70° C)

型号:




**SDMP8 定量枪**    **SDMM8 计量枪**  
 60 夸脱            4/16 夸脱  
 60 升                4/16 升  
 60 加仑

### 配件

24V475	带有柔性延长管的快速关闭喷嘴, 适用于润滑油
255852	带有刚性延长管的快速关闭喷嘴, 适用于润滑油
24W641	带有短刚性延长管的快速关闭喷嘴, 适用于润滑油
255854	带有刚性延长管的快速关闭喷嘴, 适用于齿轮油
255855	带有刚性延长管的快速关闭喷嘴, 适用于防冻液
24W306	带有柔性延长管的快速关闭喷嘴, 适用于防冻液
256164	滤网过滤器套件

## 订购信息



裸枪                      刚性

SDMP8 定量枪			
NPT	60 夸脱	24U947	24V052
	60 加仑	24U950	24V055
	60 升	24U953	24V058
BSPT	60 夸脱	24U948	24V053
	60 加仑	24U951	24V056
	60 升	24U954	24V059
BSPP	60 夸脱	24U949	24V054
	60 加仑	24U952	24V057
	60 升	24U955	24V060

# 经久耐用

## 增加正常运行时间以提升经济效益

固瑞克拥有一系列精心设计的流量计, 致力于为您提供经久耐用、稳定可靠的解决方案。每种型号均经过有力的试验, 以确保实现最高性能以满足您的应用需求。



**内置累加器**

帮助管理材料用量

**设计简单易用**

刻度盘和盘面设计易于读取和设置

**抗冲击罩壳**

耐刮伤且可防止旋钮和刻度盘受损

**四指扳机**

大尺寸、舒适型扳机具有锁止和推出释放功能

**耐久性铸造外壳**

平衡且轻巧的耐用铝制扳机机身

**通用连接点**

可利用 NPT、BSPT 和 BSPP 旋转接头快速轻松地完成安装



裸枪                      刚性                      柔性                      适用于齿轮油

SDMM8 计量枪					
NPT	4/16 升	24U956	24V046	24V043	24V049
	4/16 夸脱	24U959	24V037	24V034	24V040
BSPT	4/16 升	24U957	24V047	24V044	24V050
	4/16 夸脱	24U960	24V038	24V035	24V041
BSPP	4/16 升	24U958	24V048	24V045	24V051
	4/16 夸脱	24U961	24V039	24V036	24V042

**立即联系我们!**

敬请致电 **800-533-9655** 联系固瑞克销售人员, 或访问 **www.graco.com** 获取更多信息。



©2014 Graco Inc. 320484 Rev. C 11/14 所有其他品牌名称或标识为其所有者的商标, 在此仅用于识别目的。本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时更改的权利, 恕不提前通知。