



Xtreme® Z45™ 和 Z25™

电动防水涂料喷涂机



借助 Xtreme 电动喷涂机提升表面质量并节约人力成本

- 均匀喷涂防水涂料，提供平顺稳定的喷幅
- 与手动滚涂相比，可提升表面质量，减少裂纹、气泡和返工
- 人力成本比使用手动滚筒时节省高达 40%*
- 轻巧便携，重量仅为 106 kg
- 使用 230V 单相电源

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

选择 Xtreme 防水涂料喷涂机，令防水作业事半功倍

以固瑞克 Xtreme Z45 和 Z25 电动防水涂料喷涂机取代使用滚筒的手涂方式，让防水涂料喷涂行之有道。设备喷幅平顺稳定，涂布均匀，可减少裂纹、气泡和返工。

节省高达 40%* 的劳动力成本

使用手动涂料滚筒时，一名工人每天可完成 200 平方米的外墙涂刷面积，人工成本为每人每平方米 0.25 美元。而如果使用 Xtreme Z45 和 Z25，需配备三名工人，每天合作完成的外墙涂刷面积在 1000 平方米以上，人工成本降至每人每平方米 0.15 美元。

便携、轻巧且易于移动

无论何处，进退自如。Xtreme Z45 和 Z25 机身仅重 106 kg，既可顺利通过狭窄的门廊，亦能轻松搬上楼梯。支持所有作业现场的标准 230V 单相电源，可随时开工，方便快捷。

技术规格

	Z45	Z25
最大流体工作压力	4500 psi (310 bar, 31 MPa)	2600 psi (180 bar, 18 Mpa)
冲程长度	120 mm (4.75 in)	120 mm (4.75 in)
最大连续循环速度	每分钟 33 次循环	每分钟 33 次循环
重量	104 kg (230 lb)	106 kg (234 lb)
流体部件	碳钢、合金钢、304、440 和 17-ph 级 不锈钢、镀锌钢和镀镍钢、延性铁、 硬质合金、PTFE、皮革、铝	碳钢、合金钢、304、440 和 17-ph 级 不锈钢、镀锌钢和镀镍钢、延性铁、 硬质合金、PTFE、皮革、铝
工作温度范围	-5° 至 50°C (23 至 120°F)	-5° 至 50°C (23 至 120°F)
电气要求	220V 单相电源，20A	220V 单相电源，20A
最大流量	4.8 lpm (1.3 gpm)	8.3 lpm (2.2 gpm)

* 数据基于大面积屋面项目，实际节约的人力成本或有差异

断路器

- 方便接驳 230V 单相电源



10 gal SST 料斗附件

- 耐用、耐腐蚀
- 易于清洁
- 凸轮和凹槽连接



Jiffy 叶片式混合器附件

- 耐腐蚀
- 波状外形设计，便于在 5 gal (20L) 料桶中高效混合涂料
- 帮助避免泵和喷嘴堵塞

Xtreme-Duty™ 软管

- 柔韧、持久
- 适用于水性和溶剂型涂料

双冷却扇

- 喷涂机最高工作温度为 120°F (50°C)
- 非常适合连续工作场合

新电机

- 动力强大 - 喷涂压力高达 4500 psi (310 bar / 31 MPa)
- 适合室外环境

推车轻巧便携、易于操控

- 整机仅重 106 kg (234 lb)

145 cc 或 250 cc Xtreme 下缸体可优化压力/流量

- 整款产品拆卸容易，便于清洗。

XTR-5™ 喷枪

- 重量轻、扳机操作轻松
- 可靠的 XHD™ 反向自清洗喷嘴



实际组件依所购产品型号而异

订购信息

订购信息

喷涂机	24X450	Xtreme Z45 喷涂机, 包含 3/8 in x 50 ft (15 m) 流体软管, 1/4 in x 6 ft (1.8 m) 鞭管, XTR 510 喷枪	Xtreme Duty 软管和转接头	24V083	SST 料斗套件, 含料斗、连接套件及支架
	24W315	Xtreme Z25 喷涂机, 包含 3/8 in x 50 ft (15 m) 流体软管, 1/4 in x 6 ft (1.8 m) 鞭管, XTR 510 喷枪		245176	吸料套件
	24X451	Xtreme Z45 喷涂机, 裸机配推车, 不含软管及喷枪		191635	吸料管滤网
	24W316	Xtreme Z25 喷涂机, 裸机配推车, 不含软管及喷枪		H42506	软管, 4500 psi (310 bar, 31 MPa), 内径 1/4, FBE, 长度 6 ft (1.8 m)
	24Y452	Xtreme Z45 喷涂机, 包含 3/8 in x 50 ft (15 m) 流体软管, 1/4 in x 6 ft (1.8 m) 鞭管, XTR 510 喷枪, 侧向出口。*		H43850	软管, 4500 psi (310 bar, 31 MPa) 内径 3/8, FBE, 长度 50 ft (15 m)
	24Y317	Xtreme Z25 喷涂机, 包含 3/8 in x 50 ft (15 m) 流体软管, 1/4 in x 6 ft (1.8 m) 鞭管, XTR 510 喷枪, XHD 651 喷嘴, 侧向出口。* *可旋转下缸体以便配用于固瑞克或者 OEM 的料斗上		H4381X	软管, 4500 psi (310 bar, 31 MPa) 内径 3/8, FBE, 长度 100 ft (30 m)
				H45050	软管, 4500 psi (310 bar, 31 MPa) 内径 1/2, FBE, 长度 50 ft (15 m)
电机附件	15H525	机油加油盖	H4501X	软管, 4500 psi (310 bar, 31 MPa) 内径 1/2, FBE, 长度 100 ft (30 m)	
	15H432	机油排油塞	164856	减径接头, 3/8 x 1/4 in, 7250 psi (500 bar, 50 MPa)	
	16U113	旋钮替换套件	159239	减径接头, 1/2 x 3/8 in, 7250 psi (500 bar, 50 MPa)	
	16W645	1 夸脱齿轮油套装	162449	减径接头, 1/2 x 1/4 in, 7400 psi (510 bar, 51 MPa)	
Xtreme 泵下缸体	24F971	Xtreme 145 cc 维修套件, Xtreme 密封圈/皮圈	158491	接头, 1/2 x 1/2 in, 7400 psi (510 bar, 51 MPa)	
	24F965	Xtreme 250 cc 维修套件, Xtreme 密封圈/皮圈	156849	六角接头, 3/8 x 3/8 in, 7250 psi (500 bar, 50 MPa)	
	206995	1 夸脱瓶装喉部密封胶 (TSL™)	XHD529	气缸喷嘴 (529), 随喷涂机 (带软管/喷枪) 提供	
	24B821	Xtreme 145 cc 容积泵杆套件	248837	XTR-5 喷枪修理套件	
	24B824	Xtreme 250 cc 容积泵杆套件	XTR510	XTR-5 喷枪, 四指扳机, XHD 529, 无过滤器	
	197315	Xtreme 145 cc 泵气缸	246294	10 in (254 mm) 喷枪延长杆, 7250 psi (500 bar, 50 MPa)	
	197318	Xtreme 250 cc 泵气缸	246295	15 in (380 mm) 喷枪延长杆, 7250 psi (500 bar, 50 MPa)	
	245128	145 cc 维修套件, 入口球 3 件装, 1.25 in 规格	246296	18 in (457 mm) 喷枪延长杆, 7250 psi (500 bar, 50 MPa)	
	253030	250 cc 维修套件, 入口球 3 件装, 1.25 in 规格	XHD001	Graco XHD 护套可承受高达 7250 psi (500 bar, 50.0 MPa) 的压力	
	245143	泄压阀	XHD_ _ _	XHD™ 喷嘴利用下表中的编号将该产品编号填写完整	
	127631	泵出口止回阀, 含放泄阀 245143			
	127628	Xtreme 145 cc 和 250 cc 爆破片外壳			
	供料和调节	17B291	Jiffy 叶片式混合器		



XHD™ RAC® 开关喷嘴

喷嘴孔径 - 英寸

喷嘴

IN (MM)	.007	.009	.011	.013	.015	.017	.019	.021	.023	.025	.027	.029	.031	.033	.035	.037	.039	.041	.043	.045	.047	.049	.051	.053	.055	.057	.059	.061	.063	.065	.067	.069	.071	.075	.081		
2-4 (51-102)	107	109	111	113	115	117	119	121									139																				
4-6 (102-152)	209	211	213	215	217	219	221		225	227	229	231		235			239																				
6-8 (152-203)	307	309	311	313	315	317	319	321	323	325	327	329	331	333	335	337	339	341	343	345	347																
8-10 (203-254)		409	411	413	415	417	419	421	423	425	427	429	431	433	435	437	439	441	443	445	447	449	451		455		459	461	463	465	467			471	475	481	
10-12 (254-305)		509	511	513	515	517	519	521	523	525	527	529	531	533	535	537	539	541	543	545	547	549	551	553	555	557		561	563	565	567			571	575		
12-14 (305-356)		609	611	613	615	617	619	621	623	625	627	629	631	633	635	637	639	641	643	645	647	649	651	653	655	657	659	661	663	665	667	669	671	675			
14-16 (356-406)			711	713	715	717	719	721	723	725	727	729	731	733	735	737	739	741	743	745	747	749	751	753	755		759	761	763	765	767	771					
16-18 (406-457)				813	815	817	819	821	823	825	827	829	831	833	835	837	839	841	843		847		851	853			859	861	863	865	867						
18-20 (457-508)									923	925	927	931	933	935	937	939																					
Flow Rate (gpm)	.05	.09	.12	.18	.24	.31	.38	.47	.57	.67	.74	.90	1.03	1.17	1.31	1.47	1.63	1.8	1.98	2.17	2.37	2.58	2.79	4.26	3.25	3.49	3.74	4.0	4.26	4.53	4.82	5.11	5.41	6.04	7.04		
Flow Rate (lpm)	.20	.33	.49	.69	.91	1.17	1.47	1.79	2.15	2.54	2.96	3.42	3.90	4.42	4.98	5.56	6.18	6.83	7.51	8.23	8.98	9.76	10.57	16.13	12.29	13.20	14.14	15.12	16.13	17.17	18.24	19.34	20.48	22.85	26.66		

喷水压力 @ 2000psi (138 bar, 13.8 MPa) - 喷涂更高粘度的涂料时流量会随之降低。举例: 孔径为 0.039 英寸的喷嘴需要的达到 10 英寸 (254 mm) 的喷嘴需要选择 XHD539 喷嘴

本文档包含的所有文字及图像数据均以发布时的最新产品信息为依据。固瑞克公司保留随时更改的权利, 恕不提前通知。

美国固瑞克 (香港) 有限公司上海代表处

上海市黄浦区中山南路 1029 号 7 号楼

200011

Tel: 021-6495 0088 Fax: 021-6495 0077

www.graco.com

©2014 Graco Inc. Form No. 349248 Rev. A 9/14 Printed in China

