

SmartWare™-technologie

Shotafgiftekit



Maak van uw pomp een doseersysteem

- De kit bevat alle benodigdheden om van uw Graco®-pompsysteem een doseersysteem te maken
- Geschikt om een vooraf bepaalde hoeveelheid eencomponentenmateriaal met uw Graco-pomp te doseren
- Een geweldig alternatief voor manuele methodes zoals mechanische tellers, weegschalen of maatwerksystemen
- Een goedkoop alternatief voor volledig automatische systemen



Bespaar op arbeids- en materiaalkosten met SmartWare™

Compatibel met:

- DuraFlo™- of Check-Mate™-pomp met NXT™-technologie (montage aan wand of standaard)
- Graco-toevoersystemen (modellen: S20, S20c, D60, D200 en D200s)

Toepassingen

- Patronen vullen
- Opvullen
- Inkapselen
- Mallen maken
- Afmeten of kitting

Materialen

- Geschikt voor uiteenlopende materialen en viscositeiten – van verf tot teer

Kit bevat:

- Lokale regelmodule, sensoren, kabels en bevestigingsmateriaal

Bestelinformatie

SmartWare-shotafgiftekit

- 262370 voor D200 en D60 met grote NXT-luchtmotor
- 262371 voor D200 met kleine NXT-luchtmotor
- 262372 voor D200S met grote NXT-luchtmotor
- 262373 voor S20 met grote NXT-luchtmotor
- 262374 voor S20 met kleine NXT-luchtmotor
- 262375 voor pompen met grote NXT-luchtmotor

Omschakelingskit

- 262453 grote NXT-luchtmotor – regelt de omschakeling voor gelijkmatige lijfstrepen en meer nauwkeurigheid
- 262464 kleine NXT-luchtmotor
- 262530 Voetschakelaarkit

Zo werkt het

Wanneer u de SmartWare™-shotafgiftekit aan uw Graco-pompsysteem toevoegt, krijgt u een nauwkeurig en zuinig systeem om uw materiaal te doseren en tegelijkertijd tijd, materiaal- en arbeidskosten te besparen. De dosering is nauwkeurig zonder volumemeters of tandwielmeters in de materiaalstroom. In plaats daarvan traceert een sensor de posities van de pomp zodat de pomp als een volumemeter werkt. De afgegeven hoeveelheid materiaal hangt af van de pompgrootte.

Technische gegevens

| | |
|-----------------------|--|
| Mogelijke shotvolumes | 6 cc's tot 3,785 l |
| Nauwkeurigheid | Van 0,25 tot 4%, afhankelijk van de materiaalgrootte en het shotvolume |
| Voedingvereisten | 110 of 220 V/AC |
| Handleiding | 3A0294 |



Lineaire sensor

- Traceert de positie van de pomp

Lokale regelmodule

- Shotreeks mogelijk, zodat een reeks van verschillende shotvolumes kan worden afgegeven (tot 14 verschillende shotvolumes)
- In shotmodus wordt een enkel shotvolume weergegeven en wordt de werkelijk afgegeven hoeveelheid vermeld

Druksensor

- Zorgt voor een nauwkeurige afgifte