



Reactor® 加热软管

适用于 Reactor 设备的加热软管



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

订购信息

鞭管

246050 配备 Xtreme-Wrap 的 1/4 in x 10 ft 鞭管 2000 psi (138 bar)

246055 配备 Xtreme-Wrap 的 1/4 in x 10 ft 鞭管 3500 psi (241 bar)

加热软管, 带 Xtreme Wrap 防护套

24Y549 3/8 in x 50 ft 软管, 2000 psi (138 bar), 接地线

24Y678 3/8 in x 50 ft 软管, 2000 psi (138 bar), 热电偶温度传感器

24Y240 3/8 in x 50 ft 软管, 2000 psi (138 bar), RTD 温度传感器

24Y679 3/8 in x 50 ft 软管, 3500 psi (241 bar), 热电偶温度传感器

24Y241 3/8 in x 50 ft 软管, 3500 psi (241 bar), RTD 温度传感器

加热软管, 带蓝色防护套

256549 3/8 in x 50 ft 软管, 138 bar (2000 psi), 接地线

246678 3/8 in x 50 ft 软管, 2000 psi (138 bar), 热电偶温度传感器

24K240 3/8 in x 50 ft 软管, 2000 psi (138 bar), RTD 温度传感器

246679 3/8 in x 50 ft 软管, 3500 psi (241 bar), 热电偶温度传感器

24K241 3/8 in x 50 ft 软管, 3500 psi (241 bar), RTD 温度传感器

加热软管, 无防护套

246075 3/8 in x 50 ft 软管, 2000 psi (138 bar), 接地线

246046 3/8 in x 50 ft 软管, 2000 psi (138 bar), 热电偶温度传感器

24T839 3/8 in x 50 ft 软管, 2000 psi (138 bar), RTD 温度传感器

249588 3/8 in x 50 ft 软管, 3500 psi (241 bar), 接地线

246053 3/8 in x 50 ft 软管, 3500 psi (241 bar), 热电偶温度传感器

24U743 3/8 in x 50 ft 软管, 3500 psi (241 bar), RTD 温度传感器

附件

25M493 Xtreme Wrap 防护套, 适用于 50ft 加热管

25M494 Xtreme Wrap 防护套, 适用于 10ft 加热管

25M495 连接保护器

注: 10ft 为 3 米, 50ft 为 15 米

有关加热软管组件的完整列表, 请参阅手册 309572。

改进的软管设计

固瑞克加热软管专为 Reactor 设备设计。如今, 本用于鞭管中的高品质多股铜制加热元件现用于所有加热软管!

- 相比之前的扁平铜制加热元件, 可提供 10 倍*的寿命 (*测试基于 1/4 in 2000 psi 加热软管)
- 可保持长时间均匀加热而无过热点
- 可与现在所有的 Reactor 加热软管兼容

全新的 Xtreme-Wrap™ 防护套和连接保护器

Xtreme-Wrap 防护套为软管提供额外的保护, 延长其使用寿命。您可以选择出厂带有 Xtreme-Wrap 的软管, 也可以购买相应套件来改装任何现有固瑞克软管。

- 形状贴合软管, 无松垮的多余材料
- 由聚氨酯涂层弹性尼龙布制成, 具有出色的耐穿刺耐撕裂耐磨和耐油耐水性
- 隔绝表面潮湿, 不会吸收水分使软管束增重; 在低温下不会冻结
- 在整条软管上上使用钩环套管, 便于检修软管、附件和温度传感器
- 所有鞭管在出厂前均安装了改进的 Xtreme-Wrap 防护套

连接保护器

连接保护器能够在软管最易受损的部位提供额外的保护: 电气连接处、软管接头和温度传感器。

- 钩环套管便于检修防护套
- 所有配备 Xtreme-Wrap 的 50 ft 软管均配有连接保护器



固瑞克 Reactor 软管拥有 ETL 认证, 并带有 ETL 标志

为了维护您的 Reactor 系统 ETL 认证, 必须使用 ETL 认证的软管。



立即联系我们!

敬请致电 **0512-6260 5711** 联系固瑞克客服人员, 或访问网站 **www.graco.com** 了解更多信息。

