

# ProMix™ 3KS

Электронный дозатор трехкомпонентных материалов



## Модернизируйте свою систему прямо сейчас с помощью ProMix™ 3KS

- Эффективное смешивание трехкомпонентных материалов
- Автоматический и ручной режим работы
- В модульную систему смены цветов входит 25 цветов, 4 катализатора и 4 растворителя
- Системы для использования во взрывоопасных зонах
- Оптимизированный процесс промывки, включая возможность третьей промывки
- Приобретите с системой Graco ProMix 2KS или просто добавьте к уже существующей системе ProMix 2KS

Для получения подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу [www.graco.com](http://www.graco.com)

ИСПЫТАННОЕ КАЧЕСТВО. ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.



# ProMix™ 3KS

## Образец системы ProMix™ 3KS

### Информация для заказа Аксессуары

#### Кабели

123277.....	1,82 м, желтые Изменить/управление камерой
123280.....	15 м, желтые Изменить/управление камерой
123273.....	3 м, зеленый CAN-кабель
123274.....	7,5 м, зеленый CAN-кабель
123271.....	15 м, красный кабель питания
123272.....	30 м, красный кабель питания

#### Разные комплекты

16A732 .....	Удлинитель для напольной установки ЗК Позволяет использовать комплект напольной установки 15V950 2KS для 3KS
--------------	--



### Шаг 1. Идентификация

Укажите свою базовую систему.

Для получения подробной информации см. брошюру ProMix 2KS (339996).

### Шаг 2. Обновление

Выберите модуль ProMix 3KS, который подходит для вашей системы.

<b>T</b>	<b>K</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
↑	↑	↑	↑	↑	↑
Три	Деталь	Расхо- домер	Цветные клапаны	0	0

T	K	Расходомер	Цветные клапаны	0	0
T	K	0 = без расходомеров	0 = без клапанов (один цвет)	0	0
		1 = G3000	1 = 2 цвета LP		
		2 = G3000 HR	2 = 4 цвета LP		
		3 = 1/8" Coriolis	3 = 2 цвета HP		
		4 = S3000	4 = 4 цвета HP		

## Технические характеристики

Диапазон соотношений смешивания\*

Секвентальное дозирование .....	1 этап: от 0,1:1 до 50:1
	2 этап: от 0,1:1 до 50:1
Динамическое дозирование.....	1 этап: от 0,1:1 до 30:1
	2 этап: от 0,1:1 до 30:1

Точность соотношения..... до + 1% (минимум) (по выбору пользователя)

Требования к внешнему источнику питания ..... 85-250 В перем. тока,  
50/60 Гц. Макс. энергопотребление 2 А,  
требуется автоматический выключатель на 15 А,  
сечение кабеля питания 2,5 мм<sup>2</sup> (от 8 до 14 AWG)

Диапазон рабочих температур ..... от 5 до 50 °C

Уровень шума

Уровень звукового давления..... менее 70 дБ(А)

Уровень звуковой мощности..... менее 85 дБ(А)

Смачиваемые детали ..... 303 sst, 17-4 sst, тефлон, перфторэластомер,  
Сплав карбид вольфрама с никелем

Вес

Настенная система 3ks ..... 14,8 кг

Система в сборе..... 6,9 кг

\*Диапазон соотношения зависит от производительности, дозировки и разрешения расходомера

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders  
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Тел.: +32 (89) 770 700 • Факс: +32 (89) 770 777  
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco Inc. Форма № 344807R ред. А 03/10 Все прочие названия торговых марок или логотипы используются для целей идентификации и являются торговыми марками их соответствующих владельцев. Все сведения и иллюстрации, приведенные в настоящем документе, основаны на новейшей информации об изделиях на момент публикации. Graco сохраняет за собой право в любой момент вносить изменения без уведомления.