

# Heavy-Duty In-Drum Back-Geared Agitator

ヘビーデューティー バックギアドラム用攪拌機  
リークフリー・確かな運転



**LEAK-FREE  
DESIGN**

ドラム、タンク内に装着した攪拌羽にクイックでバックギア攪拌機を接続

- 危険区域に設置
- オイルフリー構造
- 様々なドラムと互換性の合うアダプターとカプラー
- 簡単にボルトで取付
- 腐食に強いステンレス製

## 技術仕様

最高供給エア圧力 .....	100 psi (7 bar)
モータ回転 1200 rpm時 (回転シャフト 50 rpm)	
エア消費量 12 cfm (0.34 m <sup>3</sup> /min) .....	0.25 hp (186 W)
最高推奨シャフト回転数 .....	100 rpm
ギア変換比 .....	24:1
質量 .....	17.7 lb (8 kg)
高さ	
コネクタ部からモータ上部 .....	286 mm
エア入口 .....	クイックコネクタ、1/4-in npt(f) 型式番号 208-536
接液部材質 .....	SUS 303
エア消費量 .....	3 to 30 scfm (0.08 to 0.85 m <sup>3</sup> /min)
騒音値*	
作動条件例†	
音響出力 .....	77.3 dB(A)
音圧レベル .....	63.8 dB(A)
最大騒音ノイズ条件‡	
音響出力 .....	86.4 dB(A)
音圧レベル .....	72.9 dB(A)

\* 騒音計測は ISO 3744-1981 に準拠  
† 回転数 50 rpm (シャフト) 水性材料 300 cps 粘度  
‡ 回転数 100 rpm (シャフト) コンテナ空

## ご注文にあたって

ベース本体  
形式番号: 24C-821  
(アダプタは含まれません)



注ぎ口 アダプタ	シャフトアダプタ			
	3/8 in	7/16 in	1/2 in	5/8 in
1-1/2 in	24C-519	24C-293	24C-520	24C-521
2 in	24C-523	24C-522	24C-524	24C-525

## アクセサリ類

	サイズ	型式番号
注ぎ口 アダプタ	1-1/2 in	16A-521
	2 in	16A-754
シャフト アダプタ	3/8 in	16A-751
	7/16 in	16A-520
	1/2 in	16A-752
	5/8 in	16A-753

アダプタキット	形式番号: 24D-588 栓 (16A-521、16A-754) とシャフトアダプタ (16A-751、16A-520、16A-752、16A-753) を含む
---------	--



**GRACO** **グラコ 株式会社**  
**GRACO K.K.**

本社 〒224-0025 横浜市都筑区早淵 1-27-12  
TEL 045-593-7300 FAX 045-593-7301  
セールスセンター 関東 045-593-7250 大阪 06-6727-9500  
九州 092-651-5615

◆ご注文、価格、納期のお問い合わせは…  
カスタマーサービス TEL 045-593-7259 FAX 045-593-7305

◆技術的なご質問は…  
テクニカルサービス TEL 045-593-7265 FAX 045-593-7305

www.graco.co.jp GRACO INC. は I.S.EN ISO9001 に登録しています。

Form No.344-809 Rev.D

- 改良のため、予告なしに製品の外観、仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。
- 製品に関するお問い合わせ、お申し込みは

3166 R0-3-166-1005 NY