

# Mieszadło Xtreme-Duty™

Możliwość mieszania powłok ochronnych  
o wysokiej lepkości



**Graco to kompleksowe rozwiązanie, którego potrzebujesz**

- Pomaga utrzymać odpowiednią konsystencję materiału
- Można je łatwo zamontować na beczce o poj. 200 litrów
- Rozmiar łopatek pozwala umieścić pompę transferową w beczce

# Mieszadło Xtreme-Duty™

## Możliwość mieszania powłok ochronnych o wysokiej lepkości

### Pierwszy krok to odpowiednie mieszanie

Materiał, który nie jest odpowiednio zmieszany, nigdy nie osiągnie optymalnych parametrów pomimo najwyższej jakości pompy, urządzenia natryskowego i pistoletu.

Mieszadło Xtreme-Duty™ zostało opracowane specjalnie z myślą o powłokach ochronnych. Dlatego potrafi mieszać popularne powłoki o wysokiej zawartości cząstek stałych w beczkach o poj. 200 litrów, co zapewnia lepszą kontrolę nad mieszaniem i wyższą jakość wszystkich powłok o wysokiej zawartości cząstek stałych. Specjalne łopatki pozwalają utrzymywać materiały o wysokiej lepkości w stanie zawieszony.

### Jak to działa

Łopatki o regulowanej wysokości i wysokim momencie obrotowym kręcą się, unosząc materiał z dna beczki i spowalniając jego zastyganie. Aby zwiększyć wydajność mieszania, można założyć dodatkowy zestaw łopatek.

### Informacje wymagane do zamówienia

25A598 Mieszadło – agregat podstawowy

25A599 Mieszadło na osłonie beczki z uchwytami

25A600 Mieszadło na osłonie beczki z podnośnikiem

25A601 Mieszadło na osłonie beczki z podnośnikiem i pompą podającą (5:1 CS Monark)

25A602 Mieszadło na osłonie beczki z podnośnikiem i pompą podającą (5:1 SST Monark)

25A603 Mieszadło na osłonie beczki z podnośnikiem i pompą podającą (10:1 CS President)

25A604 Mieszadło na osłonie beczki z podnośnikiem i pompą podającą (10:1 SST President)

17J004 Zestaw łopatek. Zapasowe lub dodatkowe.

217374 Olej przekładniowy (wymienić po pierwszych 100 godz. docierania)

#### Proste sterowanie pneumatyczne

- Łatwe przesuwanie w górę, w dół i uruchamianie
- Nie obraca się podczas unoszenia i opuszczania podnośnika

#### Rura powrotna i gwintowane złącza na akcesoria

- Łatwe do podłączenia węże do cyrkulacji i napełniania

#### Uchwyty do podnoszenia

- Sprzedawane oddzielnie

#### Nowa geometria łopatek

- Większa powierzchnia mieszania
- Zoptymalizowane do powłok o wysokiej zawartości cząstek stałych

#### Pompa zasilająca 5:1 i 10:1

- Przenosi powłoki o wysokiej lepkości
- Filtr trójdrożny i wąż zasilający dozownik

#### Uchwyty do podnoszenia

- Sprzedawane oddzielnie

#### Pokrywa ze stali nierdzewnej

- Trwała i odporna na korozję

#### Mieszadło o wysokim momencie obrotowym

- Potrafi mieszać materiały z wysoką zawartością cząstek stałych

Na zdjęciu 25A601



Wszystkie dane zawarte w niniejszej broszurze w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje aktualne w momencie oddawania jej druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Firma Graco posiada certyfikat ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2016 Graco Inc. 349706PL Wer. A 08/16 Wyłącznie wersja elektroniczna.

Wszystkie nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią zastrzeżone znaki towarowe ich odpowiednich właścicieli.

