

Applicazioni per concentrati e purea di frutta

Soluzioni sanitarie Graco



Principali materiali

- Passato di frutta
- Passato di verdura
- Insaporitore
- Sciroppi
- Banana
- Ananas
- Guajava
- Mango
- Arancia
- Uva



Pompe a membrana SaniForce™

per il trasferimento di materiali prima e dopo
la pastorizzazione

Pompe a membrana SaniForce 1040, 1590 e 2150

- Vasta gamma di membrane alimentari disponibili, incluse quelle sagomate in Santoprene, PTFE e EDPM/PTFE
- Portate del fluido che variano da 151 a 568 l/min (40-150 gpm)

Modelli conosciuti

- FD1113 SaniForce 1040 - ingresso/uscita 38 mm (1,5 in)
con sedi INOX, sfere in PTFE e membrane sagomate
- FD2113 SaniForce 1590 - ingresso/uscita 50,8 mm (2,0 in)
con sedi INOX, sfere in PTFE e membrane sagomate
- FD3113 SaniForce 2150 - ingresso/uscita 63,5 mm (2,5 in)
con sedi INOX, sfere in PTFE e membrane sagomate



SaniForce 1040
38 mm (1,5 in)

SaniForce 1590
50,8 mm (2 in)

SaniForce 2150
63,5 mm (2,5 in)

Pompe a membrana SaniForce 1590 HS e 3150 HS

- Facili da pulire, design a disinnesto rapido
- Portate del fluido che variano da 340 a 568 l/min (90-150 gpm)
- Finitura superficiale delle pompe sanitarie a 32 Ra

Modelli conosciuti

- SB3AA1 SaniForce 3150 - ingresso/uscita 76 mm (3 in)
con pompe sagomate in PTFE e sfere in PTFE
- SA33A1 SaniForce 3150 - ingresso/uscita 76 mm (3 in)
con membrane sagomate in EPDM/PTFE e sfere in PTFE



SaniForce 1590 HS
50,8 mm (2 in)

SaniForce 3150 HS
76 mm (3 in)

Pompe a pistone SaniForce™

per le applicazioni che necessitano di basse portate del fluido

Pompe a pistone SaniForce

- Ideali per il trasferimento di materiali fluidi a media e alta viscosità
- Design a disinnesto rapido

Modello conosciuto

24E840 Pompa con lunghezza del fusto 6:1, ingresso 36,6 mm (1,44 in), guarnizioni in buna, nylon e nitrile

Scaricatori di fusti SaniForce

- Ideali per scaricare le puree a media e alta viscosità
- Scaricano fusti da 208 l (55 gal) con portate fino a 378,5 l/min (100 gpm)
- A sgancio rapido per una pulizia facile e veloce
- Metodo di trasferimento sicuro, il fusto resta poggiato sul pavimento e non deve essere sollevato per versare il materiale
- Metodo di lavorazione pulito, le aree attorno allo scaricatore di fusti restano pulite

Modello conosciuto

24D714 Scaricatore di fusti SaniForce 5:1 con pompa a pistone



SaniForce 6:1
Pompa a pistone



SaniForce 5:1
Scaricatore di fusti



Tutti i dati, in forma scritta e illustrata, contenuti nel presente documento sono basati sulle informazioni disponibili sul prodotto al momento della pubblicazione. Graco si riserva il diritto di apportare modifiche in qualunque momento senza preavviso.

Graco è certificata ISO 9001.

GRACO BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • E-mail: info@graco-sanitary.com • http://www.graco-sanitary.com

©2011 Graco BVBA 320612I Rev. A 08/11 Stampato in Europa.

Ogni altro nome commerciale o marchio è utilizzato a scopo di identificazione del prodotto ed è marchio di fabbrica dei relativi proprietari.

