


# SaniForce™

Soluciones sanitarias de bombeo: bombas de diafragma, bombas de pistón, descargadores de tambores y contenedores para aplicaciones sanitarias



## Bombas de diafragma doble neumáticas

- Caudales máximos de hasta 567 lpm (150 gpm)
- Conexiones Tri-Clamp
- Presión de fluido de hasta 8,4 bar (0.84 MPa / 120 psi)
- Válvula neumática sin lubricación, antiadherente y durable



## Bombas de diafragma 3A y de alto nivel sanitario

- Caudales máximos de hasta 567 lpm (150 gpm)
- Presión de fluido de hasta 8,4 bar (0.84 MPa / 120 psi)
- Diseño de desmontaje rápido para facilitar la limpieza y el drenaje
- Válvula neumática sin lubricación, antiadherente y durable
- Retenciones de bola y paletas intercambiables
- Disponible con detección de fugas



## Elevador SaniForce

- Transferencia y suministro de fluidos de baja y media viscosidad
- Caudales entre 5,7 y 53 lpm (1.5 y 14 gpm)
- Disponible con opciones móviles y estacionarias



## Bin Evacuation Systems™ (Sistemas de evacuación de contenedores [BES, por su sigla en inglés])

- Evacúa materiales de contenedores de 1135 l (300 galones) sin añadir agua
- Juntas rascadoras inflables para mayor eficiencia y cambios de recipiente más rápidos
- Disponible con dos bombas de diafragma sanitarias o hasta cuatro bombas de pistón sanitarias
- Opciones de control neumático o electrónico



## Bombas de pistón

- Transferencia y suministro de fluidos de baja y media viscosidad
- Caudales entre 5,7 y 53 lpm (1.5 y 14 gpm)
- Diseños con bola doble y pistón de cebado



## Descargadores de tambores

- Descarga de materiales desde tambores de paredes rectas y ahusadas
- Juntas rascadoras inflables para mayor eficiencia y cambios de tambor más rápidos
- Protector de forro para evitar que las bolsas ingresen a la bomba
- Abrazaderas de brida sanitarias para desarmado rápido

# SaniForce™ soluciones de bombeo para aplicaciones sanitarias

Las bombas de Graco son una solución **CONFIABLE Y FÁCIL DE USAR** para las aplicaciones CIP (limpieza en el lugar).



## Husky™ 205

- Conexión de 6,3 mm (1/4 pulg.)
- Flujo máx.: 19 lpm (5 gpm)
- Polipropileno, PVDF



## Husky 307

- Conexión de 9,4 mm (3/8 pulg.)
- Flujo máx.: 26 lpm (7 gpm)
- Polipropileno



## Husky 515

- Conexión de 12,7 mm (1/2 pulg.)
- Flujo máx.: 57 lpm (15 gpm)
- Polipropileno, PVDF



## Husky 1050

- Conexión de 25,4 mm (1 pulg.)
- Flujo máx.: 189 lpm (50 gpm)
- Polipropileno, PVDF



## Husky 15120

- Conexión de 38,1 mm (1-1/2 pulg.)
- Flujo máx.: 454 lpm (120 gpm)
- Polipropileno, PVDF



## Husky 2200

- Conexión de 50,8 mm (2 pulg.)
- Flujo máx.: 757 lpm (200 gpm)
- Polipropileno, PVDF



## Hydra-Clean™

- Limpieza y desinfección de alta presión
- Neumática e hidráulica para áreas peligrosas o confinadas. Opciones de relación de 10:1, 12:1, 23:1, 30:1 o 40:1.
- Disponible en conjuntos montados en pared, carro o tambor



Todos los datos escritos y visuales contenidos en este documento se basan en la información de producto más reciente en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho a realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso.

Graco cuenta con la certificación ISO 9001.

GRACO DISTRIBUTION BVBA Industrieterrein Oude Bunders • Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen  
Tel.: +32 (89) 770 700 • Fax: +32 (89) 770 777 • <http://www.graco.com>

©2014 Graco Distribution BVBA 345067ES Rev. A 04/17 Impreso en Europa.

Todas las demás marcas registradas aquí mencionadas se utilizan con fines de identificación y pertenecen a sus propietarios respectivos.

