

Wysoce wytrzymały bębnowy mieszalnik z przekładnią

Solidna i szczelna konstrukcja



**SZCZELNA
KONSTRUKCJA**



Szybkozłączny, wysoce wytrzymały mieszalnik do zbiorników z przekładnią i fabrycznie zainstalowanymi ostrzami

- Certyfikaty ATEX dla obszarów niebezpiecznych
- Bezolejowa konstrukcja przekładni
- Wymienne reduktory i złącza przystosowane do różnych rodzajów zbiorników
- Łatwa instalacja dzięki oznaczeniu miejsc wkręcania
- Antykorozyjna konstrukcja ze stali nierdzewnej

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.



Specyfikacja techniczna

WYSOCE WYTRZYMAŁY BĘBNOWY MIESZALNIK Z PRZEKŁADNIĄ

| | |
|--|---|
| Maksymalne ciśnienie wlotu powietrza..... | 7 bar (100 psi) |
| Moc znamionowa silnika przy 1200 obr./min (prędkość wałka 50 obr./min), dla wydajności 12 cfm (0,34 m ³ /min)..... | 186 W (0,25 KM) |
| Maksymalna zalecana prędkość wałka w obr./min | 100 |
| Współczynnik reduktora przekładni | 24:1 |
| Waga | 8 kg |
| Wysokość | |
| Od góry silnika powietrznego do podstawy szybkozłącza | 286 mm |
| Wlot powietrza..... | Pasuje do szybkozłącza żeńskiego 1/4 cala npt, Nr części: 208536 |
| Części mokre..... | 303 SST |
| Zużycie powietrza..... | 0,08 to 0,85 m ³ /min |
| Parametry akustyczne* | |
| Typowe warunki pracy† | |
| Moc akustyczna..... | 77,3 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne | 63,8 dB(A) |
| Maksymalny poziom hałasu‡ | |
| Moc akustyczna..... | 86,4 dB(A) |
| Ciśnienie akustyczne | 72,9 dB(A) |
| *Moc akustyczna mierzona zgodnie z normą ISO 3744-1981. | |
| † 50 obr./min (wałek) w czasie mieszania materiału wodnego z częstotliwością 300 cps | |
| ‡ 100 obr./min (wałek) w czasie pracy w pustym pojemniku | |
| Instrukcja..... | Nr części 308609 |



Informacje wymagane do zamówienia

Zespół podstawy
Nr części: 24C821
(Nie zawiera reduktorów)



| Reduktory czopowe | Reduktor wałkowy | | | |
|----------------------|------------------|-----------|----------|----------|
| | 3/8 cala | 7/16 cala | 1/2 cala | 5/8 cala |
| 1-1/2 cala | 24C519 | 24C293 | 24C520 | 24C521 |
| 2 cala | 24C523 | 24C522 | 24C524 | 24C525 |

Akcesoria

| | Rozmiar | Numer części |
|-------------------|------------|--------------|
| Reduktory czopowe | 1-1/2 cala | 16A521 |
| | 2 cala | 16A754 |
| Reduktory wałkowe | 3/8 cala | 16A751 |
| | 7/16 cala | 16A520 |
| | 1/2 cala | 16A752 |
| | 5/8 cala | 16A753 |

| | |
|-------------------|--|
| Zestaw reduktorów | Nr części: 24D588 Zawiera reduktory czopowe (16A521 i 16A754) i reduktory wałkowe (16A751, 16A520, 16A752 i 16A753). |
|-------------------|--|

GRACO N.V. Industrieterrein Oude Bunders
Slakweidestraat 31 • B-3630 Maasmechelen
Tel.: +32 (89) 770 700 • Faks: +32 (89) 770 777
E-mail: info@graco.be • http://www.graco.com

©2010 Graco Inc. Formularz nr 344809PL (wr. B) 08/10 Wdrukowano w Europie.
Wszystkie inne nazwy lub znaki firmowe używane są do celów identyfikacji i stanowią
zastrzeżone znaki handlowe ich odpowiednich właścicieli. Wszystkie dane zawarte
w niniejszym dokumencie w formie pisemnej lub graficznej odzwierciedlają informacje
aktualne w momencie oddawania go do druku. Firma Graco zastrzega sobie prawo
do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.